Le ruote a basso profilo Campagnolo® sono state progettate appositamente per le salite e per le uscite su lunghe distanze.

Lo speciale profilo del cerchio le rende rigide lateralmente e torsionalmente, ma anche molto elastiche verticalmente. Questo significa che trasmettono in maniera ottimale la potenza del ciclista, ma sono anche in grado di filtrare con successo vibrazioni e fondi sconnessi.

Tutta la gamma a basso profilo presenta un cerchio posteriore asimmetrico che migliora la campanatura rendendo la ruota molto più solida e resistente.

Profilo ruota anteriore simmetrica

Profilo ruota posteriore asimmetrica

Per informazioni tecniche vedi pag. 178

NEW

Proton™

Le ruote Proton sono leggere, solide e affidabili nel tempo.
Il cerchio posteriore è asimmetrico, il che si traduce in un miglioramento della campanatura della ruota e dunque in una maggiore solidità.
I mozzi sono in lega leggera con corpo e perno oversize e sono equipaggiati di cuscinetti registrabili di altissima precisione per la massima scorrevolezza.
I raggi sono differenziati e a sezione variabile per ridurre il peso totale della coppia di ruote.

Cerchio asimmetrico per una maggiore solidità

Per informazioni tecniche vedi pag. 178

Neutron™

Le ruote Neutron™ nascono come ruote specialistiche per la salita e le competizioni sulla lunga distanza, dove oltre alle prestazioni è richiesto anche un certo comfort.
Entrambi i cerchi sono stati alleggeriti tra le zone di inserimento raggio, ovvero in quella sezione del cerchio in cui si possono ridurre gli spessori senza compromettere la solidità.

Il cerchio posteriore è di tipo asimmetrico per migliorare campanatura e solidità della ruota.
I mozzi HPW™ oversize presentano meccanica di classe Record™ per la massima scorrevolezza e durata.
I raggi aero a spessore differenziato fanno appello alla geometria Ultralinear, una geometria che distribuisce carichi e urti su tutta la lunghezza dei raggi senza concentrazioni in un unico punto.

NEW



Nuovo bloccaggio ben 21 g più leggero rispetto la precedente versione. La maniglia è in alluminio forgiato e presenta due fulcri per uno sforzo di azionamento più bilanciato

Per informazioni tecniche vedi pag. 178

NEW

Hyperon™ tubolare

Le ruote Hyperon™ sono riservate alla competizione pura, non è un caso, infatti, se sono le più apprezzate dai corridori professionisti.
Cerchi e mozzi sono Full Carbon™. Grazie al know how raggiunto in anni e anni di lavorazione dei materiali compositi, i nostri ingegneri hanno realizzato delle ruote che hanno la stessa resistenza di quelle in alluminio, ma 300 grammi in meno sulla bilancia.
300 grammi che scattando sui pedali in salita fanno un'enorme differenza: l'accelerazione è fulminea e i cambi di ritmo repentini.
Il cerchio posteriore è di tipo asimmetrico per una migliore campanatura.
I mozzi HPW™ presentano meccanica Record™.
La raggiatura Ultralinear™ è realizzata con raggi aero a spessore variabile.
Le ruote Hyperon™ tubolare richiedono pattini speciali per garantire una frenata potente e modulabile.



La maniglia è in alluminio forgiato e presenta due fulcri per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento.

Per informazioni tecniche vedi pag. 178

Hyperon™ Ultra™

Le ruote Hyperon™ Ultra™ presentano tutti i vantaggi delle ruote Hyperon™, con la facilità di utilizzo del copertoncino.
Cerchi e mozzi sono Full Carbon™.
Il know how della Campagnolo® in fatto di compositi è tale da aver accettato e vinto la sfida di una ruota Full Carbon™ per copertoncino.
Il copertoncino richiede infatti una resistenza alle pressioni di gonfiaggio e agli urti totalmente sconosciuta alla versione per tubolare.
Il risultato è una coppia di ruote che si posiziona oltre 200 g sotto la media delle ruote da competizione in alluminio, mantenendo lo stesso livello di affidabilità e durata.
Le ruote Hyperon™ Ultra™ richiedono dei pattini specifici per garantire una corretta frenata.

Le ruote a medio profiilo Campagnolo® sono ruote dall'anima polivalente. Leggere e reattive come le ruote a basso profilo e aerodinamiche e veloci come quelle ad alto profilo. Sono immediatamente riconoscibili dall'inconfondibile raggiatura G3™ che le caratterizza.

La raggiatura G3™ è nata per fornire un miglior trasferimento della coppia motrice, una miglior rigidità laterale e un miglior equilibrio della tensione dei raggi.

I test effettuati presso i nostri laboratori hanno dimostrato che, rispetto prodotti di riferimento della concorrenza, il sistema G3™ ha una resistenza torsionale superiore del 46% e una resistenza a flessione superiore del 34%. Risultati facilmente percepibili già al primo colpo di pedale.



Geometria G3™

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Vento™

Le Vento™ 2006, entry level della gamma a medio profilo, si fanno immediatamente notare per una riduzione di peso dell'ordine di 250 g rispetto la versione precedente.
I cerchi in alluminio sono da 24 mm. La raggiatura è 8x3 G3™ sull'anteriore e 9x3 G3™ sulla posteriore. I raggi sono in acciaio inox a sezione variabile 2-1,5.

Raggi speciali sovradimensionati sono stati inseriti sulle ruote anteriore e posteriore nella sezione opposta al giunto. In questo modo la loro massa bilancia quella del giunto ottenendo così una ruota perfettamente bilanciata durante la rotazione.I mozzi presentano corpi e flange oversize e sono equipaggiati con cuscinetti di altissima precisione.
Il corpetto ruota libera e il portacricchetti sono riuniti in un unico pezzo di alluminio per la massima leggerezza.



Raggio speciale
sovradimensionato

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Scirocco™

Le Scirocco™ 2006, oltre a una rinnovata estetica, si presentano ben 96 g più leggere.
I cerchi sono in alluminio da 24 mm di altezza.
La raggiatura è radiale per l'anteriore e 9x3 G3™ per la posteriore.
I raggi sono in acciaio inox a sezione variabile 2-1,5.
Raggi speciali sovradimensionati sono presenti sulle ruote anteriore e posteriore nella sezione opposta al giunto.
Si ottiene così che la loro massa bilanci quella del giunto durante la rotazione producendo un perfetto bilanciamento dinamico.
I mozzi hanno corpi oversize e sono dotati di cuscinetti di altissima precisione per la massima scorrevolezza.
Il corpetto ruota libera e il portacricchetti sono riuniti in un unico pezzo di alluminio per la massima leggerezza.



Raggio speciale sovradimensionato

Maniglia in alluminio forgiato e doppio fulcro per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Zonda™

Le Zonda™ 2006 sfoggiano una nuova estetica e soli 1.610* grammi di peso, ben 100 grammi in meno rispetto la precedente versione.
Campagnolo® introduce quest'anno, con i modelli Zonda™ ed Eurus™, il concetto di profilo differenziato, ovvero 24 mm per il cerchio anteriore e 28 per il posteriore. Test effettuati presso i nostri laboratori hanno dimostrato che questa soluzione è attualmente quella che offre il massimo risultato in termini di prestazioni e affidabilità. Infatti, adottando questa soluzione, la ruota anteriore è leggera e molto guidabile e la posteriore rigida e in grado di trasmettere al meglio l'energia del ciclista.
Entrambi i cerchi sono stati alleggeriti tra le zone di inserimento raggio, ovvero in quella sezione del cerchio dove si possono ridurre gli spessori senza compromettere la solidità.
Una speciale fresatura, nella sezione opposta al giunto, assicura il bilanciamento dinamico durante la rotazione della ruota evitando che ad alte velocità si senta una sorta di "salto".
Entrambi i cerchi hanno il ponte superiore privo di fori, questo significa risparmio di peso perché non si deve montare il rim tape e maggior rigidità torsionale e maggior elasticità verticale della ruota.



Speciale fresatura per il bilanciamento dinamico

Ponte superiore privo di fori

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

I raggi Ultra Aero™ in acciaio inox a sezione variabile sono disposti in maniera radiale sulla ruota anteriore e G3™ sulla posteriore. Il cerchio posteriore presenta una foratura asimmetrica per migliorare la campanatura della ruota.
I mozzi sono di tipo oversize, con perno in alluminio e cuscinetti registrabili. La flangia del mozzo posteriore destra è maggiorata per incrementare la rigidezza torsionale.

Anche i mozzi Zonda™ adottano il nuovo corpo ruota libera e il portacricchetti riuniti in un unico pezzo di alluminio per la massima leggerezza.
Le Zonda™ 2006 sono equipaggiate con nuovi bloccaggi dalla maniglia in alluminio forgiato e doppio fulcro per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento.
Le Zonda™ 2006 sono disponibili nelle versioni Black e Silver.



Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Eurus™

Le Eurus™ 2006 sono totalmente nuove dal punto di vista estetico e leggerissime, con soli 1.490 grammi di peso nominale . Campagnolo® introduce quest'anno, con i modelli Zonda™ ed Eurus™, il concetto di profilo differenziato, ovvero 24 mm per il cerchio anteriore e 28 per il posteriore. Test effettuati presso i nostri laboratori hanno dimostrato che questa soluzione è attualmente quella che offre il massimo risultato in termini di prestazioni e affidabilità.
Abbiamo infatti una ruota leggera e molto guidabile all'anteriore e una ruota rigida e reattiva al posteriore.
I cerchi presentano un alleggerimento toroidale tra le zone di inserimento raggio, ovvero in quella sezione del cerchio dove si possono ridurre gli spessori senza compromettere la solidità della struttura.
Il bilanciamento dinamico della ruota è assicurato da una speciale fresatura nella sezione opposta al giunto, che bilancia la massa del giunto durante la rotazione della ruota.
Entrambi i cerchi hanno il ponte superiore privo di fori, questo si traduce in un netto risparmio di peso per l'assenza del rim tape e in una maggior rigidità torsionale e maggior elasticità verticale della ruota.



Ponte superiore privo di fori

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

NEW

NEW

I raggi Ultra Aero™ in alluminio a sezione variabile formano una raggiatura radiale sulla ruota anteriore e G3™ sulla posteriore.
Il cerchio posteriore è forato asimmetricamente per ottenere una migliorare campanatura della ruota.
I mozzi sono in alluminio oversize, con perno in alluminio e cuscinetti registrabili. Il mozzo posteriore presenta una flangia maggiorata per incrementare la rigidezza torsionale e dunque le prestazioni della ruota in fase di accelerazione e scatto sui pedali.
Le ruote Eurus™ adottano il nuovo corpo ruota libera e il portacricchetti riuniti in un unico pezzo di alluminio per la massima leggerezza.
I nuovi bloccaggi Campagnolo®, alla maniglia in alluminio forgiato e doppio fulcro per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento, fanno la loro apparizione sulle ruote Eurus™.
Le Eurus™ 2006 sono disponibili nelle versioni Black e Silver.



Fresatura speciale per il bilanciamento dinamico

Nuova versione tubolare concepita per i professionisti e gli specialisti del tubolare

Le ruote ad alto profilo Campagnolo® sono destinate alla velocità pura, quando i centesimi di secondo fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Aerodinamicità e trasmissione totale della potenza, tutto il resto è secondario. Ogni componente delle ruote è studiato per fornire la miglior penetrazione aerodinamica e la miglior trasmissione della potenza del ciclista.



Profilo ruota Bora™ Ultra™

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Bora™ Ultra™

Le ruote Bora™ Ultra™ sono l'eccellenza delle ruote destinate alla velocità. La perfetta aerodinamicità e la massima trasmissione dell'energia unite alla straordinaria leggerezza ne fanno il punto di riferimento per i migliori corridori professionisti.
I cerchi da 50 mm sono realizzati in carbonio strutturale per essere estremamente leggeri e rigidi.

I mozzi, in carbonio strutturale a sezione variabile e superfici sferiche, pre-sentano componentistica di classe Record™ con perno e corpo unico in alluminio per ruota libera e portacricchetti. Il mozzo posteriore è dotato di una flangia oversize in alluminio sul lato destro che esalta le caratteristiche della geometria G3™. La raggiatura è radiale per l'anteriore e G3™ per la posteriore. Il peso nominale è di soli 1.305 g.
Le Bora™ Ultra™ sono equipaggiate con dei nuovi bloccaggi con maniglia in alluminio forgiato e doppio fulcro per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento.

Pattini specifici per superficie frenante Bora™ Ultra™





Nuovo bloccaggio ben 21 g più leggero rispetto la precedente versione. La maniglia è in alluminio forgiato e presenta due fulcri per uno sforzo di azionamento più bilanciato

Per informazioni tecniche vedi pag. 180

Ghibli™

Le ruote Ghibli™ sono le ruote lenticolari per eccellenza. Disegnate dal vento per primeggiare nelle corse contro il tempo, dove ogni centesimo di secondo fa la differenza. Massima aerodinamicità, leggerezza, rigidezza, queste le sue peculiarità. Le Ghibli™ presentano una costruzione unica nel suo genere: si tratta di una tensostruttura di materiale mutuato dall'industria aerospaziale che conferisce un eccezionale trasferimento dell'energia pur conservando una straordinaria leggerezza. Il mozzo oversize è specifico Ghibli™.
Le ruote Ghibli™ sono fornite dei nuovi bloccaggi con maniglia in alluminio forgiato e doppio fulcro per un'omogenea distribuzione dello sforzo di azionamento.

Pista™

Le ruote Pista™ sono state progettate con un solo obiettivo in mente: trasformare l'energia del pistard in velocità pura. Nelle competizioni in pista il peso è un valore relativo, la differenza è data dalla capacità della ruota di trasmettere la potenza del ciclista disperdendola il meno possibile. Partendo da questo presupposto, i nostri ingegneri hanno realizzato un cerchio ad alto profilo estremamente rigido e una raggiatura che fornisse i massimi risultati in termini di trasmissione di energia. E' nata così la ruota Pista™ Campagnolo®.

RICAMBI ORIGINALI CAMPAGNOLO®

I componenti Campagnolo® non sono usa e getta e la manutenzione è possibile e raccomandata. Ecco perché Campagnolo® dispone di una ampia gamma di ricambi distribuiti in maniera capillare e istantanea sul territorio mondiale.
I componenti e le ruote Campagnolo® sono parte di un unico progetto integrato in cui ogni componente è progettato e realizzato per interagire in armonia con gli altri componenti. Il solo modo per mantenere al massimo della funzionalità ogni componente Campagnolo®, è utilizzare i ricambi originali Campagnolo®. Pattini freno, raggi, cuscinetti, pignoni, coprisupporti Ergopower™ sono solo alcuni degli articoli disponibili come ricambi. I nostri distributori, con copertura mondiale, hanno in stock i ricambi originali Campagnolo®. In questo modo vi assicuriamo, ovunque, il servizio ricambi Campagnolo® e la perfetta funzionalità dei vostri componenti Campagnolo® nel tempo.
Il catalogo dei ricambi originali Campagnolo®, aggiornato in tempo reale, è disponibile sul sito www.campagnolo.com.

Ricambi originali Campagnolo® distribuiti in tutto il mondo per garantire la massima funzionalità dei componenti

Cavi e Guaine
Tutti i componenti Campagnolo® sono parte di un unico progetto integrato. Ogni componente è progettato e realizzato per interagire in armonia con gli altri componenti. Obiettivo: fornire prestazioni superiori.
L'insieme cavi e guaine Campagnolo® non fa eccezione. Anzi, proprio perché è il collegamento tra un componente e un altro deve essere progettato per interfacciarsi unicamente con i componenti che collega tra loro.
Per il suo insieme cavi e guaine, Campagnolo® ha scelto cavi in acciaio inox e guaine in materiale antiattrito lubrificate con grasso speciale. Test in laboratorio hanno dimostrato che questa soluzione produce una capacità di scorrimento senza eguali.
L'insieme cavi e guaine Campagnolo® mantiene un valore di attrito costante tra i 20-22 N nel punto più critico, lo stacco iniziale. Un valore straordinario se si considera che alcuni sistemi presentati da altri costruttori si attestano attorno ai 130-140 N.
La perfezione si raggiunge solo curando tutti i particolari, l'insieme cavi e guaine Campagnolo® è uno di questi.



Kit cavi e guaine Campagnolo® per ottenere i massimi risultati dai vostri componenti

Utensili Campagnolo®

Gli utensili Campagnolo® sono realizzati con i migliori materiali e progettati specificatamente per i componenti Campagnolo®.
A differenza degli utensili abitualmente in commercio, che sono un compromesso tra i vari prodotti esistenti sul mercato, gli utensili Campagnolo® sono progettati e realizzati® specificatamente per essere utilizzati su prodotti Campagnolo®.
L'impiego dei migliori acciai per la loro fabbricazione, spiega chiaramente il perché della loro fama di prodotto duraturo nel tempo.

Utensile di qualità superiore con sistema brevettato di allineamento/ bloccaggio della catena

Fresa movimento centrale per la massima planarità

Fresa sterzo per assicurare un funzionamento ottimale

Cavatappi "BIG™"

Il cavatappi Campagnolo® riporta fedelmente la genialità del suo inventore, Tullio Campagnolo.
Una bottiglia particolarmente ostica e un cavatappi non all'altezza sono stati la causa di questa nuova manifestazione d'ingegno, rimasta inalterata dal 1966.
Il sistema brevettato della campana telescopica autocentrante posiziona sempre il vermiglione nella parte centrale del tappo, il grande vermiglione in acciaio temperato, dal profilo largo e tagliente, assicura la massima presa sul sughero e le due grandi leve permettono di estrarre con facilità anche i tappi delle grandi riserve senza dare scossoni alla bottiglia e senza sollevare i sedimenti tipici dei grandi vini.
Queste caratteristiche tecniche e l'impiego dei migliori materiali hanno fatto di questo cavatappi un must, un simbolo di genialità riconosciuto in tutto il mondo.

Il cavatappi Campagnolo® riporta fedelmente la genialità del suo inventore, Tullio Campagnolo

Cavatappi Miro™

Destinato alle gite fuori porta, il cavatappi Miro™ riunisce, in versione meno impegnativa, tutte le caratteristiche tecniche del cavatappi "Big™" Campagnolo®. Disponibile nei colori: aragosta, rosso e nero.

Pro-Shop™ Campagnolo®

Il Pro-Shop™ Campagnolo® è un negozio accuratamente selezionato dalla Campagnolo® per le sue conoscenze sul prodotto Campagnolo® e per la sua capacità di fornire un servizio post-vendita competente, rapido ed efficace.

Il Pro-Shop Campagnolo® deve assolutamente presentare i seguenti requisiti per essere selezionato:

1. Personale tecnico qualificato operante nel negozio. I meccanici del Pro-Shop™ sono altamente qualificati e partecipano a dei seminari di specializzazione sui componenti e ruote Campagnolo® organizzati dalla stessa Campagnolo®
2. Attrezzatura tecnica completa. L'officina del Pro-Shop™ è fornita di tutti gli utensili necessari per la corretta manutenzione di una bicicletta equipaggiata Campagnolo®
3. Orientamento al servizio. Il Pro-Shop™ non si limita a offrire il prodotto, bensì garantisce un servizio post vendita veloce ed efficace usufruendo del Servizio Espresso Ricambi Campagnolo®
4. Impegno costante nell'aggiornamento tecnico. Il personale del Pro-Shop™ partecipa regolarmente ai meeting, riceve aggiornamenti e comunicazioni via e-mail
5. Utilizzo del libretto Pro-Shop™. Ogni bicicletta equipaggiata Campagnolo® dovrà essere consegnata con il libretto Pro-Shop™.

L'appartenenza al Progetto è certificata da una speciale vetrofania dotata di bollino annuale che ne dimostra la validità in corso

I Pro-Shop™ consegnano ogni bicicletta equipaggiata Campagnolo® con il libretto Pro-Shop™

L'elenco aggiornato dei Pro-Shop™ Campagnolo è disponibile sul sito www.campagnolo.com

Il "Worldwide Pro-Shop™ Project" è un progetto di importanza fondamentale per Campagnolo®. Considerata l'elevata evoluzione tecnologica raggiunta dai nostri componenti, si è prodotta la necessità di organizzare una rete di negozi specializzati Campagnolo® con copertura mondiale.

L'obiettivo è fornirvi, in dimensione locale, la professionalità Campagnolo® attraverso il vostro Pro-Shop™ Campagnolo® di fiducia.
L'elenco aggiornato dei Pro-Shop™ Campagnolo® è disponibile sul sito www.campagnolo.com.

www.campagnolo.com

È una fonte ricca di formazioni in continuo aggiornamento. Campagnolo.com è molto gradevole graficamente, semplice da utilizzare e ricco di informazioni: si va infatti dal prodotto, alle informazioni tecniche, alle notizie corporate, all'ufficio stampa per passare poi ad argomenti più emozionali quali l'aspetto agonistico o Mad4Campy, punto di ritrovo dei fan Campagnolo®.
Ma l'aspetto più importante è l'aggiornamento: Campagnolo.com è un sito vivo. Ogni sezione cambia, cresce, si arricchisce di nuovi contenuti giorno dopo giorno.

The official Campagnolo web site - Bicycle Parts and Components Cycling
WELCOME TO THE OFFICIAL CAMPAGNOLO WEBSITE
2005 Range
CYCLING APPAREL
Campy Downloads
PETACCHI, 2FAST 2FURIOUS!
Alessandro Petacchi sprints home to win the 96th Milan-Sanremo
Racing Series Man - Spring Summer 2005
Racing Sleeveless Jersey (cod. C603)

Enhanced Pad Project, Textran, Next Series, Raytech Series, Racing Series, Woman Specific Series, Multi Season System, Technical Gear System sono marchi registrati in esclusiva per Campagnolo Sportswear.

TEXTRAN®

TEXTRAN® è il risultato di un'innovativa tecnologia che permette di realizzare un materiale traspirante contemporaneamente antivento ed impermeabile, senza rinunciare al comfort della vestibilità bielastica.
Questo materiale innovativo, frutto della nostra esclusiva ricerca, è disponibile in due versioni:

Light TEXTRAN®
per i capi estivi



Thermo TEXTRAN®
per i capi invernali

TEXTRAN® è un marchio registrato in esclusiva per Campagnolo Cycling Apparel





Enhanced Pad Project
EPP

C·P·S
Campagnolo
Pad System

1) Tre differenti spessori per un maggior comfort nella zona ischiatica

2) Estremità concava per una maggiore libertà di movimento e di areazione

3) Assenza di cuciture centrali

4) Realizzato con tecnologia ad alta frequenza

4) Trattamento igienico permanente

4) Superficie con micropori per una veloce evaporazione

THE COOL PAD™

La speciale schiuma termoregolatrice rinfresca ed aumenta il comfort

X-static® The Silver Fiber™

Antibatterico permanente a base di fili d'argento

4WAY PAD

Altissima estendibilità, versatilità anatomica e comodità



BIOACTIVE

Trevira Bioactive blocca la proliferazioe dei batteri, corrisponde ampiamente alle più alte esigenze di igiene ed impedisce la formazione dei cattivi odori.
Trevira Bioactive è sicuro dermatologicamente.
La sua azione non viene danneggiata dai lavaggi frequenti o dall'uso.

VERSIONE UOMO

VERSIONE DONNA

TOTAL LOOK NEXT series man

	EARLY FALL	FALL	EARLY WINTER	WINTER	WINTER EXTREME	RAIN
GIACCA		C331	C331	C327	C327 + C327	C326 C094 C616
GILET	C329					
MANICA LUNGA	C320A C322A	C320A C322A	C328	C328	C328	
PANTALONI 3/4	C323					
PANTALONI		C324			C325	C619 C325
SALOPETTE			C321	C321	C321	C617 C618

C327

NEXT
Thermo Txn Jacket

NEW

Giacca in Thermo Textran antivento traspirante ed elastico. Zip divisibile con tiretto autobloccante Retro in microfibra garzata. Tre tasche posteriori. Logo rifrangente.



S-XXL

TEXTRAN RAPID Dry

C331

NEXT
Light Txn Jacket

Giacca in Light Textran antivento traspirante ed elastico. Retro in maglia. Tre tasche posteriori. Logo rifrangente.

S-XXL

TEXTRAN Dryarn

C326

NEXT
Ultralight Wind Jacket

NEW

Gilet in materiale ultraleggero antivento. Taschino interno autocontenitivo. Marchio rifrangente.

S-XXL

C329

NEXT
Ultralight Windshield

NEW

Gilet in materiale ultraleggero antivento. Retro in rete. Taschino interno autocontenitivo. Marchio rifrangente.

S-XXL

C328

NEXT

Retro Long Sleeve Full Zip Jersey

NEW

Maglia maniche lunghe in microfibra con ioni d'argento antibatterico Skinlife®. Zip divisibile con tiretto autobloccante. Elastico fondo con grip. Tripla tasca posteriore. Stampa Campagnolo.

S-XXL

C322A

NEXT

Long Sleeve Full Zip Jersey

NEW

Maglia in Microfibra garzata. Zip divisibile con tiretto autobloccante. Tripla tasca posteriore. Scudetto e logo cucito e rifrangente.

S-XXL

C320A

NEXT

Long Sleeve Short Zip Jersey

NEW

Maglia in Microfibra garzata. Tripla tasca posteriore. Zip con tiretto autobloccante. Scudetto e logo cucito e rifrangente.

S-XXL

C321

NEXT

Thermo Bib Pant

NEW

Salopette a 6 pannelli in microfibra garzata. Logo rifrangente. Fondello EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

S-XXL

C323

NEXT
Thermo Knickers

NEW

Salopette 3/4 a 6 pannelli in microfibra garzata. Logo rifrangente. Fondello EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

S-XXL

EPP 3M Scotchlite™ 4WAY PAD BIOACTIVE

C324

NEXT
Thermo Pant

NEW

Pantalone a 6 pannelli in microfibra garzata. Logo rifrangente Fondello EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

S-XXL

EPP 3M Scotchlite™ 4WAY PAD BIOACTIVE

C325

NEXT
Ultralight Wind Pant

NEW

Pantalone in materiale ultraleggero antivento. Taschino interno autocontenitivo. Regolazione vita con coulisse e chiusura fondo con velcro. Marchio rifrangente.

X-XXL

Giacca o pantalone antivento richiudibili nel taschino interno.

TOTAL LOOK RAYTECH series man

	EARLY FALL	FALL	EARLY WINTER	WINTER	WINTER EXTREME	RAIN
GIACCA		C134	C591	C594	C596	C326 C616 C094
GILET		C590				
MANICA LUNGA	C135	C135	C597	C597	C597	
PANTALONI 3/4	C593					
PANTALONI						C325 C619
SALOPETTE		C136	C598	C598B	C141 / C141B C598B	C617 C618

C596
RAYTECH
Thermo Txn Jacket

NEW

Giacca in Thermo Textran antivento traspirante ed elastico. Tre tasche posteriori. Etichette e bande "stradali" rifrangenti. Elastico in silicone "multipoint".

S-XXL

TEXTRAN

C594
RAYTECH
Thermo Txn Intermediate Jacket

NEW

Giacca in Thermo Textran antivento traspirante ed elastico. Retro in tessuto garzato. Tasca posteriore con zip. Etichette e bande "stradali" rifrangenti. Elastico in silicone "multipoint".

S-XXL

TEXTRAN

C591
RAYTECH
Light Txn Convertible Jacket

Giacca in Light Textran. Retro in tessuto. Maniche removibili con zip. Tasca posteriore con zip. Etichette e fettucce "stradali" rifrangenti.



S-XXL

TEXTRAN LIGHT
Rayosan

C590
RAYTECH
Light Txn Vest

Gilet con parte frontale antivento in Light Textran, traspirante ed elastico. Retro in rete. Tasca in rete con zip. Etichette e fettucce "stradali" rifrangenti.

S-XXL

TEXTRAN LIGHT

C134
RAYTECH
Windshield

Giacca antivento leggera. Fettuccia rifrangente posteriore "stradale". Tasca contenitrice con chiusura ad incastro.

S-XXL

C094
RAYTECH
Taped Txn Jacket



Giacca impermeabile Light Textran traspirante ed elastico. Cuciture termonastrate. Cappuccio con Velcro. Tasca interna contenitrice con chiusura ad incastro. Etichette rifrangenti.

S-XXL

TEXTRAN LIGHT

C597
RAYTECH
Light Txn Jersey

NEW

Maglia zip lunga con parte frontale in Light Textran, antivento traspirante ed elastico. Tre tasche posteriori. Etichette e bande "stradali" rifrangenti.

S-XXL

TEXTRAN LIGHT

C135
RAYTECH
Long Sleeve Jersey

Maglia manica lunga con zip 3/4, Microfibra termica garzata. Etichetta cucita con base rifrangente. Cuciture piatte in contrasto

S-XXL

C598

RAYTECH
Intermediate Light Txn Bib Body

NEW

Body con pannello frontale in Light Textran e retro in tessuto garzato. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con X-Static®. Antibatterico permanente con fili d'argento. Cuciture piatte in contrasto colore. Logo e bande "stradali" rifrangenti.

RUBY ZEPHIR JADE BLACK

S-XXL

TEXTRAN X-static EPP 3M Scotchlite™

C598B

RAYTECH
Thermo Textran Bib Pant

NEW

Modello in Thermo Textran.

TEXTRAN

C141

RAYTECH
No pad Thermo Textran Bib Pant

Salopette con pannello frontale in Thermo Textran e retro in Polipropilene garzato. Senza fondello. Cuciture piatte in contrasto colore. Logo e bande "stradali" rifrangenti.

JADE RUBY ZEPHIR BLACK

S-XXL

TEXTRAN

C141B

RAYTECH
Thermo Textran Bib Pant

NEW

Modello con fondello

X-static EPP

C136

RAYTECH 2P
Thermo Bib Pant

Salopette in Polipropilene garzato. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con X-Static®. Antibatterico permanente con fili d'arg Logo e bande "stradali" rifrangenti. Cuciture piatte in colore argento.

RUBY-SILVER ZEPHIR-SILVER BLACK-SILVER

S-XXL

X-static EPP

C593

RAYTECH
Intermediate Light Txn Knickers

NEW

S-XXL

Salopette 3/4 con pannello frontale in Light Textran e retro in polipropilene garzato. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con X-Static®. Antibatterico permanente con fili d'argento. Cuciture piatte in contrasto colore. Logo e bande "stradali" rifrangenti.

ZEPHIR RUBY JADE BLACK

TEXTRAN X-static EPP 3M Scotchlite™

C592

RAYTECH
Intermediate Thermo Txn Pant

NEW

S-XXL

Pantaloni con pannello frontale in Light Textran e retro in tessuto garzato. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con X-Static®. Antibatterico permanente con fili d'argento. Cuciture piatte in contrasto colore. Logo e bande "stradali" rifrangenti.

BLACK RUBY ZEPHIR JADE

TEXTRAN X-static EPP 3M Scotchlite™

TOTAL LOOK RACING series man

	EARLY FALL	FALL	EARLY WINTER	WINTER	WINTER EXTREME	RAIN
GIACCA			C607	C607B	C616	C094 C326 C616
GILET			C606			
MANICA LUNGA	C615 C506B	C506	C615 C506B	C615 C506B	C615 C506B	
PANTALONI 3/4						
PANTALONI	C619 / C619B		C619			C325 C619
SALOPETTE		C618		C618	C617	C617 C618

C616
RACING
Waterproof Txn Convertible Jacket

NEW

Giacca impermeabile con maglia interna removibile. Esterno: Light Textran traspirante, impermeabile ed elastico. Interno: maglia removibile in polipropilene garzato, tre tasche posteriori più taschino. Zip impermeabile davanti e dietro. Chiusura maniche con velcro. Tasca termoapplicata su manica e tascone impermeabile sul retro. Cuciture termonastrate. Elastico in silicone con marchio Campagnolo. Piping rifrangente ed elastico.

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite™ RAPID DRY

C607
RACING
Light Txn Jacket

C607B
RACING
Thermo Txn Jacket

NEW

Modello in Thermo Textran. TEXTRAN 3M Scotchlite™

Giacca in Light Textran antivento traspirante ed elastico. Flap interna. Elastico in silicone con marchio Campagnolo. Chiusura maniche con velcro. Tre tasche posteriori. Piping elastico e rifrangente. Copri zip per collo. Taschino su manica senza cuciture.

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C606
RACING
Light Txn Vest

Gilet in Light Textran antivento traspirante ed elastico. Flap interna. Elastico in silicone con marchio Campagnolo. Chiusura maniche con coulisse e ministopper. Tre tasche posteriori. Piping elastico e rifrangente. Copri zip per collo.



S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C615
RACING
Long Sleeve Jersey

NEW

Maglia manica lunga in microfibra garzata zip lunga. Tre tasche posteriori. Elastico in silicone con marchio Campagnolo.

S-XXL

C506
RACING
Convertible Long Sleeve Jersey

C506B
RACING
Long Sleeve Jersey
(no jacket)

NEW

Modello senza mantellina estraibile.

Maglia manica lunga in microfibra garzata zip corta. Elastico in silicone con marchio Campagnolo.Tasca centrale con mantellina antivento idrorepellente estraibile. Marchio ricamato.

S-XXL

C617
RACING
Thermo Txn Bib Body

NEW

Body a 8 pannelli in Thermo Textran antivento traspirante ed elastico. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con schiuma termoregolatrice Coolpad. Marchio rifrangente. Cuciture piatte. Piping elastico e rifrangente.

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite EPP COOLPAD BIOACTIVE

C618
RACING
Light Txn Bib Body

NEW

Body a 8 pannelli in Light Textran antivento traspirante ed elastico. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con schiuma termoregolatrice Coolpad. Marchio rifrangente. Cuciture piatte. Piping elastico e rifrangente.

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite EPP COOLPAD BIOACTIVE

C619
RACING
Light Txn Pant

NEW

C619B
RACING
Light Txn Pant
(no Pad)

NEW

Modello senza fondello.

Pantaloni a 8 pannelli in Light Textran antivento traspirante ed elastico. Fondello anatomico EPP a triplo spessore con schiuma termoregolatrice Coolpad. Marchio rifrangente. Cuciture piatte. Piping elastico e rifrangente.

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite EPP COOLPAD BIOACTIVE

TOTAL LOOK WOMANSPECIFIC

	EARLY FALL	FALL	EARLY WINTER	WINTER	WINTER EXTREME	RAIN
GIACCA			C160A	C170	C170	C094 C326
GILET						
MANICA LUNGA	C171	C180	C070 C171	C070 C171	C070 C171	
PANTALONI 3/4	C178				C178B	
PANTALONI		C179				C325
SALOPETTE				C071	C071	C071

C170
WOMAN SPECIFIC
Thermo Txn Jacket

Giacca donna in Thermo Textran antivento traspirante ed elastico. Piping rifrangente. Doppia tasca con zip.

XS-XL

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C160A
WOMAN SPECIFIC
Jacket

Giacca donna in Nylon idrorepellente e traspirante con Meryl®. Piping rifrangente.

XS-XL

3M Scotchlite™ meryl® actisystem®

C180
WOMAN SPECIFIC
Long Sleeve Hood Jersey

NEW

Maglia donna manica lunga con cappuccio e zip divisibile. Microfibra garzata. Doppia tasca posteriore.



XS-XL

C171
WOMAN SPECIFIC
Long Sleeve Jersey

Maglia donna manica lunga. Microfibra garzata. Doppia tasca posteriore.

XS-XL

C070
WOMAN SPECIFIC
Side Pocket Jersey



Maglia donna manica lunga in microfibra garzata. Apertura laterale con zip. Tasche laterali. Ricamo Campagnolo.



XS-XL

C071
WOMAN SPECIFIC
Convertible Bib & Pant

Salopette donna in Microfibra garzata. Bretelle removibili
Inserto in lycra rifrangente posteriore. Chiusura fondo gamba con zip. Fondello anatomico donna EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

XS-XL

C178
RACING
Knickers

NEW

C178B
RACING
Knickers No Pad

NEW

Modello senza fondello.

Pantalone 3/4 donna in Microfibra garzata. Piping rifrangente elastico. Fondello anatomico donna EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

S-XXL

3M Scotchlite™

C179
WOMAN SPECIFIC
Pant

NEW



Pantalone donna in Microfibra garzata. Piping rifrangente elastico. Chiusura fondo gamba con zip. Fondello anatomico donna EPP a triplo spessore 4 Ways estendibile.

XS-XL

3M Scotchlite™

TOTAL LOOK TECHNICAL gear system

COPRICAPO	C124	C081	C405, C407
FASCIA			C082, C240
MANICOTTO	C233, C097A	C186	C086
GUANTO		C336, C241	C076 - C045, C701 - C702
GAMBALE	C096A	C187	C087
GINOCCHIERA	C188		C409
COPRISCARPE	C232	C083	C034, C703
COPRIPIEDE			C406

C405
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Balaclava

NEW

Cappuccio in Thermo Textran, traspirante e antivento. Regolazione chiusura con velcro.

ONE SIZE

TEXTRAN

C081
T.G. SYSTEM
Light Txn Cap

NEW



ONE SIZE

Sottocasco in materiale traspirante antivento Light Textran. Cuciture piatte. Logo rifrangente.

TEXTRAN LYCRA meryl actisystem

C124
T.G. SYSTEM
Hood Neck Cover

ONE SIZE

Berretto in micropile con coulisse di apertura per protezione collo. Fettuccia rifrangente posteriore.



C407
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Mask

NEW

Mascherina in Thermo Textran, traspirante e antivento. Regolazione chiusura con velcro.

ONE SIZE

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C082
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Headband

M-L

Fascia in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Rifrangente posteriore.

TEXTRAN

C240
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Convert. Headband

NEW

M-L

Fascia in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Regolazione protezione collo con velcro.



TEXTRAN

C086
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Armwarmer

S-XXL

Manicotto in Thermo Textran, traspirante e antivento, retro in Lycra® felpata. Cuciture piatte. Logo rifrangente.

TEXTRAN · LYCRA · meryl actisystem · 3M Scotchlite™

C097A
T.G. SYSTEM
Armwarmer

S-XXL

Manicotti in Lycra®. Cuciture piatte. Logo rifrangente.

LYCRA · 3M Scotchlite™

C186
T.G. SYSTEM
Thermo Armwarmer

S-XXL

Manicotti in microfibra termica. Cuciture piatte. Logo rifrangente.

3M Scotchlite™

C233
T.G. SYSTEM
Tf Armwarmer

M-L-XL

Manicotto in maglia termica elasticizzata. Trattamento Teflon® superficiale che respinge l'acqua.

Teflon

C701
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Ptd Glove

NEW

Guanto in Thermo Textran, traspirante e antivento. Piping rifrangente. Palmo in pelle lavabile Pittards®. Rinforzo in Gel. Polso in neoprene con marchio Campagnolo. Chiusura regolabile con velcro.

S-XXL

TEXTRAN · 3M Scotchlite™ · Pittards

C702
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Silicon Glove

NEW

S-XXL

Guanto in Thermo Textran, traspirante e antivento. Palmo con grip siliconico. Etichetta rifrangente. Chiusura regolabile con velcro personalizzato Campagnolo.

TEXTRAN

C045
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Glove

S-XXL

Guanto in Thermo Textran, traspirante e antivento. Rifrangente laterale. Grip "multipoint" sul palmo. Chiusura regolabile con velcro.

TEXTRAN

C076
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Man Glove

Guanto in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Marchio rifrangente.

BLUE YELLOW RED BLACK

S-XXL

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C336
T.G. SYSTEM
Windshield Glove
NEW

S-XXL

Guanto in materiale antivento termico. Scudetto cucito rifrangente.

BLACK RED GRAY

TEXTRAN

C241
T.G. SYSTEM
Thermo Txn Woman Glove
NEW

XS-XL

Guanto in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Scudetto cucito. Piping rifrangente.

RED LIME BLACK

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C187
T.G. SYSTEM
Thermo Legwarmer

Gambale in microfibra termica. Cuciture piatte. Logo rifrangente.

BLACK

S-XXL

3M Scotchlite™

C087
T.G. SYSTEM
Thermo Txn
Legwarmer

S-XXL

Gambale in Thermo Textran, traspirante e antivento, retro in Lycra® felpata. Cuciture piatte. Regolazione chiusura caviglia con zip. Banda rifrangente.

BLACK RED GRAY

TEXTRAN LYCRA meryl actisystem

C096A
T.G. SYSTEM
Legwarmer

S-XXL

Gambale in Lycra®. Cuciture piatte. Banda rifrangente "stradale".

BLACK

LYCRA

C409

T.G. SYSTEM
Thermo Txn Kneewarmer

NEW

Ginocchiera in Thermo Textran, traspirante e antivento, retro in Lycra® felpata. Cuciture piatte.

S-XXL

TEXTRAN meryl actisystem LYCRA

C188

T.G. SYSTEM
Tf Kneewarmer

ONE SIZE

Ginocchiera in maglia elasticizzata. Trattamento Teflon® superficiale che respinge l'acqua.

C406

T.G. SYSTEM
Thermo Txn Sock

NEW

S-XXL

Copripiede in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Cuciture piatte.

TEXTRAN

C703

T.G. SYSTEM
Thermo Txn Overshoes

NEW

S-XXL

Copriscarpe in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Regolazione chiusura con velcro rifrangente. Piping rifrangente.

TEXTRAN Strongflex 3M Scotchlite™

C034

T.G. SYSTEM
Thermo Txn Waterproof Overshoes

S-XXL

Copriscarpe in materiale traspirante antivento Thermo Textran. Cuciture frontali nastrate. Apertura posteriore con zip. Piping rifrangente posteriore.

TEXTRAN 3M Scotchlite™

C083

T.G. SYSTEM
Npn Overshoes

M-L-XL

Copriscarpe in materiale impermeabile antivento Neoprene. Banda rifrangente posteriore.

3M Scotchlite™

C232

T.G. SYSTEM
Tf Overshoes

M-L-XL

Copriscarpa in maglia termica elasticizzata. Trattamento Teflon® superficiale che respinge l'acqua.

TOTAL LOOK MULTI SEASON system

	EARLY FALL	FALL	EARLY WINTER	WINTER	WINTER EXTREME	RAIN
MAGLIA UNISEX	C112	C227	C228	C116	C114	C100
	C113	C228	C115	C228	C116	C114
MAGLIA DONNA	C145	C142				
PANTALONE UNISEX				C117	C117	
SLIP DONNA	C143	C143				
BOXER UNISEX			C119	C119		
CALZA UNISEX	C122	C230	C231	C403	C125	C406

C228

M.S. SYSTEM

Seamlesss X-S Long Sleeve

Maglia elasticizzata manica lunga in X-Static® + Polipropilene. Sottomanica in X-Static®. Logo Jaquard. Costruzione senza cuciture.

XS-XL - M-L - XL-XXL

X-static SEAMLESS

C227

M.S. SYSTEM

Seamless X-S Jersey

Maglia in Polipropilene + X-Static®. Struttura differenziata. Logo Jacquard. Costruzione senza cuciture

XS-XL - M-L - XL-XXL

X-static SEAMLESS

C113

M.S. SYSTEM

Net Seamless Long Sleeve

NEW

Maglia maniche lunghe in rete di Polipropilene elasticizzata. Struttura differenziata. Costruzione seamless.

XS-XL - M-L - XL-XXL

Bryan SEAMLESS

C112

M.S. SYSTEM

Net Seamless Jersey

Maglia maniche corte in rete di Polipropilene elasticizzata. Struttura differenziata. Costruzione seamless.

XS-XL - M-L - XL-XXL

Bryan SEAMLESS

C114

M.S. SYSTEM
Windshield Long Sleeve

NEW

Maglia maniche lunghe in rete di Polipropilene. Parte frontale in Light Textran antivento traspirante ed elastico.

OXIDE

S-XXL

TEXTRAN LIGHT

C100

M.S. SYSTEM
Windshield Jersey

Maglia maniche corte in rete di Polipropilene. Parte frontale in Light Textran antivento traspirante ed elastico.

OXIDE

S-XXL

TEXTRAN LIGHT

C116

M.S. SYSTEM
2P Hollow-Core Long Sleeve

NEW

Maglia manica lunga in polipropilene cavo a doppia struttura. Alta termicità e leggerezza. Cuciture piatte e logo ricamato.

OXIDE

S-XXL

TEXTRAN LIGHT SOFTPRIM

C115

M.S. SYSTEM
2P Hollow-Core Jersey

NEW

Maglia manica corta in polipropilene cavo a doppia struttura. Alta termicità e leggerezza. Cuciture piatte e logo ricamato.

OXIDE

S-XXL

TEXTRAN LIGHT SOFTPRIM

C117

M.S. SYSTEM
2P Hollow-Core Pant

NEW



Pantalone in polipropilene cavo a doppia struttura. Alta termicità e leggerezza. Cuciture piatte e logo ricamato.

OXIDE

S-XXL

SOFTPRIM

C119

M.S. SYSTEM
2P Hollow-Core Boxer

NEW



C119A

M.S. SYSTEM
2P Hollow-Core
Boxer (with pad)

NEW

Modello con fondello.

Boxer in polipropilene cavo a doppia struttura con fondello. Alta termicità e leggerezza. Cuciture piatte e logo ricamato.

OXIDE

S-XXL

SOFTPRIM

C142

M.S. SYSTEM
WomanSpecific Jersey

NEW

Maglia in Sensitive®. Microfibra Meryl® elasticizzato con Lycra®. Ultrasottile, morbido e a rapida asciugatura. Cuciture piatte in contrasto colore.

BLACK-ROSE

WHITE-ROSE

XS-XL

Sensitive

C145

M.S. SYSTEM
WomanSpecific Top

NEW

XS-XL

Top in Sensitive®. Microfibra Meryl® elasticizzato con Lycra®. Ultrasottile, morbido e a rapida asciugatura. Cuciture piatte in contrasto colore.

BLACK-ROSE

WHITE-ROSE

Sensitive

C143

M.S. SYSTEM
WomanSpecific Slip

NEW

XS-XL

Slip in Sensitive®. Microfibra Meryl® elasticizzato con Lycra®. Ultrasottile, morbido e a rapida asciugatura. Cuciture piatte in contrasto colore.

BLACK-ROSE

WHITE-ROSE

Sensitive

C125

M.S. SYSTEM
Long X-S Sock

NEW

Calze lunghe in materiale X-Static® + Poliprolipene Antibatterico e termoregolatore permanente con fili d'argento. Collo del piede in rete.

OXIDE-GRAY

S-XXL

C403

M.S. SYSTEM
3/4 X-S 2P Sock



Calze a 3/4 in materiale X-Static® + Poliprolipene Antibatterico e termoregolatore permanente con fili d'argento. Collo del piede in doppio strato.

TITANIUM

S-XXL

C231

M.S. SYSTEM
Thermo Net Sock



Calze in Thermolite®. Collo del piede in rete.

TITANIUM

S-XXL

C122

M.S. SYSTEM
Tcl Sock



S-XXL

Calza in cotone Tactel. Rete sul collo del piede. Rinforzo in filo su punta e tallone.

JADE RUBY ZEPHIR BLACK

Tactel

C230

M.S. SYSTEM
C-max Sock

S-XXL

Calza Active Performance in Coolmax. Asciuga rapidamente. Spessore differenziato.

OXIDE

Il nuovo fondello estensibile in materiale Micro-Polyestere con accoppiatura speciale di diversi strati che garantisce le seguenti caratteristiche: altissima estensibilità, versatilità anatomica e comfort, ottima traspirazione grazie al passaggio d'aria, ottima gestione dell'umidità, trattamento igienico permanente, lavabile a 40°C e di facile manutenzione.

® REGISTERED TRADEMARK OF CHR. ESCHLER AG

Eccezionale controllo dell'umidità. Il tessuto asciuga più rapidamente rispetto ai tessuti della concorrenza, riduce la temperatura corporea e rallenta il battito cardiaco. Indice di comfort superiore rispetto ai tessuti della concorrenza. Conforme ai più elevati standard richiesti da DuPont per la certificazione.

® REGISTERED TRADEMARK OF INVISTA

Il CoolPad® è il primo fondello multifunzionale per altissime esigenze. La schiuma presente all'interno, con le sue integrate Capsule Thermoasorb®, rinfresca ed aumenta il comfort sulla sella. La protezione multifunzionale permanente Hygienic® garantisce una migliore tollerabilità dermatologica e meno strapazzo dei materiali.

® REGISTERED TRADEMARK OF CHR. ESCHLER AG

Trevira Bioactive blocca la proliferazione dei batteri, corrisponde ampiamente alle più alte esigenze di igiene ed impedisce la formazione dei cattivi odori. Trevira Bioactive è sicuro dermatologicamente. La sua azione non viene danneggiata dai lavaggi frequenti o dall'uso.

® REGISTERED TRADEMARK OF CHR. ESCHLER AG

L'intelligenza artificiale dei capi di abbigliamento sportivo più evoluti: Meryl Active System® è il sistema di fibre innovative, performanti e versatili dell'ultima generazione. Leggerezza, alta capacità di protezione e resistenza, velocità di asciugatura e comfort durante tutte le attività sportive: queste le sue doti.

® MERYL ACTYSISTEM IS A REGISTERED TRADEMARK BY NYLSTAR CD

PCM Schoeller® è un nuovo gruppo di tessuti la cui caratteristica principale è l'attiva compensazione della temperatura grazie ad una schiuma speciale. PCM® si basa sulla tecnologia del cambiamento di fase.

® REGISTERED TRADEMARK SCHOELLER TEXTIL AG

+50% leggerezza
+30% isolamento termico
+20% traspirazione

Migliora le condizioni di sicurezza, anche al buio ed in caso di scarsa visibilità. Grazie a questo i conduttori dei veicoli percepiscono un'immagine visibile anche a grande distanza.

® 3M REGISTERED TRADEMARK

Nell' abbigliamento sportivo Lycra® aggiunge: performance superiore, comfort, facilità di movimento e mantenimento della forma.

® REGISTERED TRADEMARK OF INVISTA

Pelle asciutta e comfort in ogni stagione. Tessuto superleggero (la fibra tessile più leggera in assoluto). Antimacchia, antimuffa, anallergica Ecologico: riciclabile al 100%. Facile da lavare ed asciugare.

® REGISTERED TRADEMARK AQUAFIL ASOLA, ITALY

Strongflex® è utile per tutte quelle attività che richiedono un tessuto in grado di fornire protezione dagli agenti esterni. Inoltre, Strongflex® vi proteggerà senza limitare la libertà di movimento nella vostra performance sportiva. Questa fibra, ottenuta combinando il Kevlar® con la Lycra®, rappresenta una sorprendente innovazione tecnologica. Elasticità multidirezionale e resistenza garantite.

® REGISTERED TRADEMARK BY IBQ

Ti mantiene fresco e asciutto durante l'attività sportiva.

® BY CORTESSE

Prodotto naturale antiodore. Regola la temperatura. Sicuro e non tossico. Terapeutico ed antistatico. L'argento puro viene legato alla superficie di una fibra tessile in maniera completa, creando così X-Static®, la fibra d'argento.

® REGISTERED TRADEMARK OF NOBLE FIBER TECHNOLOGIES, INC

Calore e leggerezza per un migliore comfort grazie alla proprietà della fibra cava, la quale crea un sistema di isolamento termico anche con tessuti leggeri. A parità di peso, Thermolite® è più caldo di altri tessuti. Capacità di evacuazione del sudore superiore alla concorrenza.

® REGISTERED TRADEMARK OF INVISTA

La gamma Tactel® offre ai capi di abbigliamento tutti i vantaggi pratici richiesti dal consumatore dei giorni d'oggi: morbidezza, leggerezza, resistenza, facile manutenzione, versatilità.

® REGISTERED TRADEMARK OF INVISTA

Rayosan® è un tessuto che fa da scudo a gran parte delle radiazioni ultraviolette, che sono responsabili di indesiderati e dannosi effetti alla pelle.

® RAYOSAN REGISTERED TRADEMARK

Teflon® respinge al massimo l'acqua e le macchie mantenendo la respirabilità del tessuto.

® TEFLON is a REGISTERED TRADEMARK of dupont under license to invista

La selezione Pittards Hairsheep offre un look piacevole ed una mano morbida, associati ad una elevata resistenza alla trazione anche nei materiali più leggeri.

® REGISTERED TRADEMARK PITTARD PLC

Struttura brevettata con Lycra® e Meryl®. Massimo comfort. Elevata traspirabilità e asciugamento rapido. Elevata resistenza al cloro. Protezione dai raggi UV.

® REGISTERED TRADEMARK BY EUROJERSEY

La microfibra essenziale. L'ultima frontiera dell'innovazione, perché la pelle merita il meglio. Con Meryl® Skinlife scoprite la sensazione di benessere e di freschezza a lunga durata. Antiodore. Effetto permanente.

® MERYL SKINLIFE IS A REGISTERED TRADEMARK BY NYLSTAR CD

Congratulazioni per il Vostro acquisto di un prodotto della Campagnolo Sportswear S.r.l. (di seguito "CAMPAGNOLO SPORTSWEAR")

1 OGGETTO

La presente Garanzia ha per oggetto i prodotti CAMPAGNOLO SPORTSWEAR recanti il marchio Campagnolo inseriti nei cataloghi Campagnolo Sportswear (di seguito i "Prodotti"). commercializzati al pubblico, sia in Italia che all'estero, attraverso i rivenditori CAMPAGNOLO SPORTSWEAR presenti sul mercato.
CAMPAGNOLO SPORTSWEAR garantisce che i propri Prodotti sono esenti da difetti nei materiali o nella lavorazione alle condizioni previste dalla presente Garanzia.
La Garanzia lascia comunque impregiudicati i diritti di cui il consumatore è titolare nei confronti del venditore in forza della normativa applicabile in materia di garanzia nella vendita di beni di consumo (per acquisti effettuati in Italia, gli artt. 1519 bis ss. c.c).

2 DECADENZA DALLA GARANZIA

La Garanzia opera unicamente nei confronti del primo acquirente utilizzatore (il "Cliente"), non può essere ceduta e decade automaticamente al passaggio del Prodotto dal primo ai successivi utilizzatori.
La Garanzia decade altresì allorquando il Cliente non abbia rispettato le indicazioni per la manutenzione ed il lavaggio del Prodotto allegate o incorporate da CAMPAGNOLO SPORTSWEAR al Prodotto stesso.
Il Cliente decade infine dalla Garanzia qualora non provveda a contestare i vizi del Prodotto entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui essi sono stati (o avrebbero dovuto essere) scoperti, contattando direttamente il rivenditore CAMPAGNOLO SPORTSWEAR dal quale ha acquistato il Prodotto (il "Rivenditore").

3 TERMINI E DURATA DELLA GARANZIA

La Garanzia ha una validità di 2 anni dalla data di acquisto del Prodotto.

4 CONTENUTO DELLA GARANZIA

Qualsiasi indicazione di pesi, misure, dimensioni ed ogni altro dato contenuto in cataloghi e prospetti di CAMPAGNOLO SPORTSWEAR o comunque dalla stessa fornito avrà carattere meramente indicativo e non sarà vincolante se non in presenza di espressa garanzia od impegno da parte di quest'ultima.
Rimane in particolare esclusa qualsiasi garanzia da parte di CAMPAGNOLO SPORTSWEAR relativamente a caratteristiche tecniche e/o funzionali del Prodotto, salvo che le stesse abbiano formato oggetto di espressa garanzia scritta.
Qualora venga accertata – ad insindacabile giudizio di CAMPAGNOLO SPORTSWEAR - la presenza di vizi del Prodotto coperti dalla presente Garanzia, il Cliente avrà diritto – a scelta di CAMPAGNOLO SPORTSWEAR – alla riparazione o alla sostituzione gratuita del Prodotto, con il solo addebito al Cliente delle relative spese di trasporto.
La Garanzia sui Prodotti sostituiti o riparati ai sensi del precedente paragrafo rimane in vigore per il solo periodo residuo intercorrente tra la riparazione e/o sostituzione e lo scadere del periodo originario di Garanzia relativo al Prodotto inizialmente acquistato dal Cliente.
CAMPAGNOLO SPORTSWEAR si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso la produzione di alcuni Prodotti o di modificarne le specifiche senza perciò essere obbligata ad incorporare tali nuove caratteristiche nei Prodotti precedentemente venduti, anche nel caso in cui essi vengano resi per un reclamo di Garanzia.
La presente Garanzia rappresenta l'unica garanzia prestata da CAMPAGNOLO SPORTSWEAR al Cliente, il quale pertanto – nei limiti consentiti dalla legge - non potrà invocare nei confronti di CAMPAGNOLO SPORTSWEAR nessun'altra garanzia, espressa o tacita, legale o convenzionale, né pretendere il risarcimento di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, tanto in via contrattuale che extracontrattuale.
Nessun rivenditore, agente o dipendente della CAMPAGNOLO SPORTSWEAR è autorizzato a modificare, estendere o ampliare la presente Garanzia.

5 DECADENZA DALLA GARANZIA

La validità ed efficacia della presente Garanzia è subordinata alla presentazione al Rivenditore da parte del Cliente di (a) copia della presente Garanzia debitamente vidimata dal Rivenditore e sottoscritta dal Cliente (anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano) e di (b) una breve relazione contenente la descrizione del difetto riscontrato e delle modalità di manutenzione e lavaggio adottate dal Cliente, nonché (c) alla consegna al Rivenditore del Prodotto asseritamente difettoso e dello scontrino fiscale, fattura e/o documento equivalente comprovanti la data di acquisto del Prodotto. ampliare la presente Garanzia.

6 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La presente Garanzia riguarda solamente i Prodotti che siano affetti da vizi originari.
Non sono coperti dalla presente garanzia i Prodotti che presentino difetti causati da trasporto, incidenti, manomissioni, riparazioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di manutenzione appropriata o ragionevole, lavaggio non conforme alle istruzioni fornite da CAMPAGNOLO SPORTSWEAR, caso fortuito, normale usura, deterioramento dovuto all'uso ed ogni altra causa non riconducibile ad un difetto originario del Prodotto.

7 CLAUSOLE FINALI

La presente Garanzia è regolata dal diritto italiano.
Ogni controversia nascente da o relativa alla presente Garanzia o all'uso del Prodotto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza, Italia.
Qualora una delle clausole della presente Garanzia dovesse essere dichiarata invalida, illecita o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, le rimanenti clausole continueranno ad avere efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.

Campagnolo Sportswear S.r.l.

_____
(timbro e firma)

Il Rivenditore

_____
(timbro e firma)

Il Consumatore

_____
(firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Cliente dichiara di approvare espressamente le clausole degli artt. 2 (Incedibilità e Decadenza); 4 (Contenuto e limiti della Garanzia); 5 (Condizioni di validità della Garanzia); 6 (Esclusione della Garanzia); 7 (Legge applicabile e Foro competente) della presente Garanzia.

Il Consumatore

_____
(firma)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 10 e 13 della citata legge e di aver preso visione dei diritti dalla stessa riconosciutigli.
Conseguentemente, presta il proprio consenso incondizionato al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali al fine di catalogazione, elaborazione, conservazione e registrazione degli stessi presso gli archivi di Campagnolo Sportswear S.r.l., oltre che per finalità gestionali, promozionali, pubblicitarie, trasmissione di informazioni commerciali e tecniche, ricerche di mercato ed in particolare, senza intento limitativo, per tutti gli usi idoenei ad assicurare una maggiore tutela e sicurezza del bene acquistato.

Il Consumatore

_____
(firma)

ITALY
CAMPAGNOLO SPORTSWEAR S.R.L.
Via dell'Economia 103
36100 Vicenza - Italy
Tel. 0039 0444288960
Fax 0039 0444289557
info@campagnolosportswear.it

UNITED STATES
CAMPAGNOLO USA INC.
2105-L Camino Vida Roble
Carlsbad CA 92009 - U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 Vitoria - SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

AGENCIES

ITALY GERMANY FRANCE
Campagnolo Sportswear srl
Via dell'Economia 103
36100 Vicenza - Italy
Tel. 0039 0444288960
Fax 0039 0444289557
info@campagnolosportswear.it

EAST EUROPE
Firma Gallizia
10 Oktoberstrasse 7
9800 Spittal/Drau - Austria
Tel. 0043 47622275
Fax 0043 47622275

DISTRIBUTORS

AUSTRIA
Franz Spilauer Gmbh
Kriehubertstrasse, 36
3011 Tullnerbach - Austria
Tel. 02233 54521
Fax 02233 57515

AUSTRALIA
De Grandi Cycle & Sport
419 Moorabool Stree
3220 Geelong - Victoria Australia
Tel. 0061 352215099
Fax 0061 352223850

BELGIUM
Action Sports
Allée des Cerisiers 25
4840 Welkenraedt - Belgium
Tel. 0032 87899770
Fax 0032 87988771

CANADA
Cycles Marinoni Inc.
1067 Levis Lachenaie
J6W 4L2 Quebec - Canada
Tel. 001 450 4717133
Fax 001 450 4719887
Campione Cycles
1778 West 8th Avenue, Vancouver
BC V6J1V6 - Canada
Tel. 604 874 2453
Fax 604 874 2077

DENMARK
Marker Scandinavia
Assendlosevej 29
4130 Viby - Denmark
Tel. 0045 70228075
Fax 0045 46498088

Holland
E.R.P.
219 ws. Oosteinderweg
1432 AS Aalsmeer - Nederland
Tel. 0031 297321804
Fax 0031 297321804

Japan
Nichinao Shokai
6-16-8 Sotokanda Chyodaku
00101 Tokyo - Japan
Tel. 0081 3 38326251
Fax 0081 3 38326266
Kawashima Cycle Supply Corporation
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai - 00590
0007 Osaka - Japan
Tel. 0081 722 381557 - Fax 0081 722 386213

KOREA
OD. Bike Inc.
380-14 Sungnae-Dong, Kangdong-Ku - 134-030 Seul - Korea
Tel. 0082 2 4740818
Fax 0082 2 4740656

SWITZERLAND
Roy Hinnen Gmbh
Stationstrasse, 21
8906 Bonstetten Switzerland
Tel. 01 700 33 32
Fax 01 700 33 36

TAIWAN
Coolmax International Ltd Taiwan
Branch (H.K.)
No. 42, Alley 30, Lane 300, Sec. 2,
Jhong Hua S. Rd. Tainan City 702, Taiwan
Tel. 00 886 6 265 6001
Fax 00 886 6 265 1388

UNITED KINGDOM
Jim Walker & Co.
13 Apex Park - BN27 3 JU
Hailsham
East Sussex - UK
Tel. 0044 870 7528777
Fax 0044 1323 845849

Specifiche Tecniche
Garanzia Limitata

I componenti delle trasmissioni 9s e 10s, gli impianti frenanti, e la maggior parte dei componenti Campagnolo®, sono progettati come un unico sistema integrato. Per non compromettere la **SICUREZZA**, le **PRESTAZIONI**, la **LONGEVITÀ**, la **FUNZIONALITÀ** e per non invalidare la **GARANZIA**, vi raccomandiamo di utilizzare esclusivamente i componenti specificati dalla Campagnolo Srl, senza interfacciarli o sostituirli con prodotti fabbricati da altre aziende.

XENON™ 2006

ATTENZIONE!
Le specifiche teoriche dei cambi perdono di valore se applicate alle biciclette reali a causa di numerose variabili sulle quali non abbiamo il controllo. La prima variabile è che la catena si può allungare o accorciare solo di due maglie in due maglie (106/108/110 etc), rendendo impossibile una perfetta ottimizzazione della lunghezza su ciascun telaio: come risultato la scelta che verrà di volta in volta fatta, a seconda delle specifiche degli ingranaggi, dei deragliatori e delle misure del telaio, sarà necessariamente una scelta di compromesso. Inoltre, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli geometrico-dimensionali che indichiamo con precisione nelle istruzioni, le dimensioni e le geometrie di ciascun forcellino influenzano in modo significativo la funzionalità dei cambi nelle varie combinazioni. Per questo motivo le indicazioni riportate nella tabella che segue devono essere considerate indicative e da verificare di volta in volta sul telaio sul quale i componenti verranno effettivamente montati.

INDICAZIONI DI COMBINAZIONE
- Guarnitura doppia o CT™ + cambio bilanciere corto: tutti i pacchi pignoni Campagnolo® meno il 13-29
- Guarnitura doppia o CT™ + cambio bilanciere medio: tutti i pacchi pignoni Campagnolo®*
- Guarnitura tripla + cambio bilanciere medio: tutti i pacchi pignoni Campagnolo® meno il 13-29
- Guarnitura tripla + cambio bilanciere lungo: tutti i pacchi pignoni Campagnolo®*

*usando pacchi pignoni compatti (es. 11-23) può essere necessario tenere la catena più corta rispetto a quanto indicato nelle indicazioni standard di montaggio.

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio XENON™ 9s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm	254
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm	258
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm	263
deragliatore XENON™	a saldare / a fascetta: Ø 32 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max 54 - ingr. min 39	103
deragliatore XENON™ Tripla	a saldare / a fascetta: Ø 32 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura tripla - capacità 22 – ingr. max 52 - ingr. min 30	118
comandi Ergopower™ XENON™		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo e leve in composito	357
mozzo anteriore XENON™	32, 36 fori	cuscinetti d'alta precisione - battuta 100 mm	249
mozzo posteriore MIRAGE™	32, 36 fori	9s/10s - corpo RL in lega leggera – cuscinetti d'alta precisione - ghiera filetto 27x1 - battuta 130 mm	447
pignoni MIRAGE™ UD™ 9s acciaio	12-23, 13-23, 13-26	Ultra·Drive™ - pignoni singoli - zincati - forniti senza ghiera	231
catena RECORD™ UD™C9™		9s - Ultra·Drive™ - Floating Link Action™ - trattamenti Cromo-Nickel-PTFE - 114 maglie	300
guarnitura XENON™	170, 175 mm	ingranaggi Exa·Drive™ – 39-52 - richiede MC con perno da 111 mm	da 790 a 798 **
guarnitura XENON™ Tripla	170, 175 mm	per tripla - 30-42-52 - ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 (per tubi piantone Ø 28,6 mm) o da 115.5 mm (per tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm)	da 925 a 938 **
movimento centrale SC-S™	ITA, ENG 111, 115.5 mm	a cartuccia - perno pieno - calotte in acciaio - perno L. 111 mm per doppia - perno L. 111 mm per tripla con tubo piantone Ø 28.6 mm - perno L. 115.5 mm per tripla con tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm	358
freni XENON™	dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno)	340
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.
** A seconda della specifica

MIRAGE™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio MIRAGE™ 9s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm	269
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm	274
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm	281
deragliatore MIRAGE™	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max 54 - ingr. min. 39	103
deragliatore MIRAGE™ CT™	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max 50 - ingr. min. 34	108
deragliatore MIRAGE™ Tripla	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura tripla - capacità 22 – ingr. max 52 - ingr. min. 30	118
deragliatore MIRAGE™ Tripla per FB	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32 mm	per comandi Ergopower™ FB - per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max 53 - ingr. min. 30	118
deragliatore MIRAGE™ CT™ per FB	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32 mm	per comandi Ergopower™ FB - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max 50 - ingr. min. 34	108
comandi Ergopower™ MIRAGE™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo e leve in composito – predisposto per computer ErgoBrain10™	406
comandi Ergopower™ FB MIRAGE™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo alu-composite - leva freno in composito - richiede deragliatore per FB	340
comandi Ergopower™ FB MIRAGE™ 9s		per freni linear pull cantilever - compatibile doppia/tripla – corpo alu-composite - leva freno in composito - richiede deragliatore per FB	340
mozzo anteriore MIRAGE™	32, 36 fori	cuscinetti d'alta precisione - battuta 100 mm	249
mozzo posteriore MIRAGE™	32, 36 fori	9s/10s - corpo RL in lega leggera – cuscinetti d'alta precisione - ghiera filetto 27x1 - battuta 130 mm	447

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
pignoni MIRAGE™ UD™ 9s acciaio	12-23, 13-23, 13-26	Ultra·Drive™ - pignoni singoli - zincati - forniti senza ghiera	231
catena RECORD™ UD™ C9		9s - Ultra·Drive™ - Floating Link Action™ - trattamenti Cromo-Nickel-PTFE - 114 maglie	300
guarnitura MIRAGE™	170, 172.5, 175 mm 39-53, 42-52	Finitura Black - Exa·Drive™ – ingranaggio interno in acciaio - richiede MC con perno da 111 mm	da 718 a 730 **
guarnitura MIRAGE™ CT™	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50	Finitura Black - Exa·Drive™ – ingranaggio interno in acciaio - richiede MC con perno da 111 mm - richiede deragliatori CT™	da 688 a 704 **
guarnitura MIRAGE™ Tripla	170, 175 mm	Finitura Black - per tripla - 30-42-52 - Exa·Drive™ - ingranaggio interno in acciaio - richiede MC con perno da 111 (per tubi piantone Ø 28,6 mm)o da 115.5 mm (per tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm)	da 770 a 789 **
movimento centrale MIRAGE™	ITA, ENG 111, 115.5 mm	a cartuccia - perno pieno - calotte in acciaio - perno L. 111 mm per doppia - perno L. 111 mm per tripla con tubo piantone Ø 28.6 mm - perno L. 115.5 mm per tripla con tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm	358
pedali CENTAUR™ Pro·Fit PLUS™		perno in acciaio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura metallizzata - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	325
freni MIRAGE™	dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno)	340
freni MIRAGE™ linear pull cantilever		per interasse attacchi da 70 a 83 mm e cerchi da 19,5 a 26,5 mm di larghezza	432
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.
** A seconda della specifica

VELOCE™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio VELOCE™ 10s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm	250
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm	259
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm	263
deragliatore VELOCE™ 9s/10s	a saldare/ a fascetta: 32,35 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 39	92
deragliatore VELOCE™ CT™	a saldare/ a fascetta: 32,35 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34	100
deragliatore VELOCE™ Tripla	a saldare/ a fascetta: 32, 35 mm	per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura tripla - capacità 22 – ingr. max. 52 - ingr. min. 30	100
deragliatore VELOCE™ per FB	a saldare / a fascetta: 32, 35 mm	per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 39	93
deragliatore VELOCE™ Tripla per FB	a saldare / a fascetta: 32, 35 mm	per comandi Ergopower™ FB - per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max. 53 - ingr. min. 30	100
deragliatore VELOCE™ CT™ per FB	a saldare / a fascetta: 32, 35 mm	per comandi Ergopower™ FB - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34	100
comandi Ergopower™ VELOCE™ 10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo in composito – leve anodizzate - predisposto per computer ErgoBrain10	402
comandi Ergopower™ FB VELOCE™ 10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo alu-composite – leva freno in alluminio - richiede deragliatore per FB	340
comandi Ergopower™ FB VELOCE™ 10s		per freni linear pull cantilever - compatibile doppia/tripla - corpo alu-composite – leva freno in alluminio - richiede deragliatore per FB	340
mozzo anteriore VELOCE™	32, 36 fori	cuscinetti d'alta precisione - battuta 100 mm	249
mozzo posteriore VELOCE™	32, 36 fori	9s/10s - corpo RL in lega leggera – cuscinetti d'alta precisione - ghiera filetto 27x1 - battuta 130 mm	458

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
pignoni VELOCE™ UD™ 10s acciaio	12-23, 12-25, 13-26, 13-29, 14-23	Ultra·Drive™ - pignoni singoli - finitura nickel-cromo - forniti senza ghiera	250
catena VELOCE™ Ultra-Narrow™		10s - larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ - richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™	272
guarnitura VELOCE™ 10s	170, 172.5, 175 mm 39-53, 42-52	ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm	da 662 a 680 **
guarnitura VELOCE™ CT™ 10s	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50	ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm - richiede deragliatori CT™	da 640 a 656 **
guarnitura VELOCE™ Tripla 10s	170, 175 mm	30-42-52 - ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 (per tubi piantone Ø 28,6 mm) o da 115.5 mm (per tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm)	da 735 a 750 **
movimento centrale VELOCE™	ITA, ENG 111, 115.5 mm	a cartuccia - perno pieno - calotte in lega leggera - perno L. 111 mm per doppia - perno L. 111 mm per tripla con tubo piantone Ø 28.6 mm - perno L. 115.5 mm per tripla con tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm	299
pedali CENTAUR™ Pro·Fit PLUS™		perno in acciaio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura metallizzata - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	325
freni VELOCE™	dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 42÷52 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno) - portapattino anodizzato - regolazione orbitale dei pattini	368
freni VELOCE™ linear pull cantilever		per interasse attacchi da 70 a 83 mm e cerchi da 19,5 a 26,5 mm di larghezza	378
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.
** A seconda della specifica

CENTAUR™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio CENTAUR™ 10s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm	223
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm	229
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm	241
deragliatore CENTAUR™	a saldare / a fascetta:Ø 28.6, 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 39 - inserto antifrizione	85
deragliatore CENTAUR™ CT™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione	94
deragliatore CENTAUR™ Tripla	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max. 53 - ingr. min. 30	98
deragliatore CENTAUR™ per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 39 - inserto antifrizione	87
deragliatore CENTAUR™ Tripla per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max. 53 - ingr. min. 30	99
deragliatore CENTAUR™ CT™ per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione	95
comandi Ergopower™ CENTAUR™10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo in composito - leve anodizzate - leva 2 alleggerita - predisposto per computer ErgoBrain10™	399
comandi Ergopower™ FB CENTAUR™ 10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo alu-composite - leva freno alluminio - richiede deragliatore per FB	327
mozzo anteriore CENTAUR™	32, 36 fori	corpo e perno in lega leggera – cuscinetti registrabili - battuta 100 mm	200
mozzo posteriore CENTAUR™	32, 36 fori	9s/10s - corpo, perno e corpetto RL in lega leggera – cuscinetti registrabili - battuta 130 mm	332
pignoni CENTAUR™ UD™ 10s acciaio	11-23, 12-25, 13-26, 13-29	Ultra·Drive™ - finitura nickel-cromo - supporto in lega leggera - distanziali macro - forniti senza ghiera (tranne 11-23)	233
catena CHORUS™ Ultra Narrow™		10s - larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ - richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™ - maglie alleggerite	269
guarnitura CENTAUR™ 10s	170, 172.5, 175 mm 39-52, 39-53, 42-52	ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm	da 660 a 680 **

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
guarnitura CENTAUR™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 39-52, 39-53, 42-52	pedivelle in composito - ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm	da 583 a 608 **
guarnitura CENTAUR™ CT™	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50, 36-50	ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm - richiede deragliatori CT™	da 656 a 680 **
guarnitura CENTAUR™ CT™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50, 36-50	pedivelle in composito - ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm - richiede deragliatori CT™	da 558 a 583 **
guarnitura CENTAUR™ Tripla 10s	170, 175 mm 30-40-50, 30-42-53	ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 (per tubi piantone Ø 28,6 mm) o da 115.5 mm (per tubi piantone oversize Ø 32 o 35mm)	da 739 a 758 **
movimento centrale CENTAUR™	ITA, ENG 111, 115.5 mm	a cartuccia - perno cavo - calotte e distanziale in lega leggera - per doppia e per tripla con tubo piantone Ø 28.6 mm - perno L. 115.5 mm per tripla con tubi piantone oversize Ø 32 o 35 mm	233
pedali CENTAUR™ Pro·Fit PLUS™		perno in acciaio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura metallizzata - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	325
freni CENTAUR™	dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 42÷52 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini	376
reggisella CENTAUR™		Ø 27.2 mm - L. 250 mm - cannotto in lega leggera	221
Serie sterzo CENTAUR™ HIDDENSET™		1 - 1/8" - a scomparsa per cannotti non filettati - altezza 5,9 mm - sistema brevettato - coperchietto in composito	73
Portaborraccia CENTAUR™		carbonio e composito, fornito con borraccia	35
Computer ERGOBRAIN10™		10s - compatibile doppia e tripla	
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.
** A seconda della specifica

CHORUS™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio CHORUS™ 10s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm biella esterna in composito	202
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm biella esterna in composito	205
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm biella esterna in composito	217
deragliatore CHORUS™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ classici – per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 – ingr. min. 39 – forcella in lega leggera con trattamento anti-frizione	74
deragliatore CHORUS™ Tripla	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ classici – per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max. 53 – ingr. min. 30 – trattamento anti-frizione	98
deragliatore CHORUS™ CT™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ classici – per guarnitura CT™ – capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34 - forcella in lega leggera con trattamento anti-frizione	78
deragliatore CHORUS™ per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura doppia standard – capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 34 - forcella in lega leggera con trattamento anti-frizione	76
deragliatore CHORUS™ Tripla per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura tripla – capacità 23 – ingr. max. 53 - ingr. min. 30 – trattamento anti-frizione	98
deragliatore CHORUS™ CT™ per FB	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	10s – per comandi Ergopower™ FB – per guarnitura CT™ – capacità 16 – ingr. max. 50 – ingr. min. 34 – forcella in lega leggera con trattamento anti-frizione	79
comandi Ergopower™ CHORUS™10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo in composito – leve in composito - particolari in lega leggera - predisposto per computer ErgoBrain10™	348
comandi Ergopower™ FB CHORUS™10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo alu-composite – leva freno alluminio - particolari in lega leggera - richiede deragliatore per FB	320
mozzo anteriore CHORUS™	32, 36 fori	corpo e perno in lega leggera – cuscinetti reg. – blocc. con dadi in alluminio - battuta 100 mm	180
mozzo posteriore CHORUS™	32, 36 fori	9s/10s - corpo, perno e corpetto RL in lega leggera – cuscinetti reg. - blocc. con dadi in alluminio - ghiera filetto 27x1 - battuta 130 mm	326
pignoni CHORUS™ UD™ 10s acciaio	11-23, 12-25, 13-26, 13-29	Ultra·Drive™ - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera - forniti senza ghiera (tranne 11-23)	220
catena CHORUS™ Ultra Narrow™		10s - larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ - richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™ - maglie alleggerite	269
guarnitura CHORUS™ 10s	170, 172.5, 175 mm 39-52, 39-53	ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ - richiede MC con perno da 102 mm	da 663 a 686 **

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
guarnitura CHORUS™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 39-52, 39-53	pedivelle in composito - ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ - richiede MC con perno da 102 mm	da 560 a 584 **
guarnitura CHORUS™ CT™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50, 36-50	pedivelle in composito - ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ - richiede MC con perno da 102 mm - richiede deragliatori CT™	da 554 a 580 **
guarnitura CHORUS™ Tripla 10s	170, 172.5, 175 mm 30-40-50, 30-42-53	ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (asimmetrico)	da 744 a 771 **
movimento centrale CHORUS™	ITA, ENG	perno cavo da 102 mm - solo per guarnitura doppia - cartuccia in lega leggera - calotte in lega leggera	220
movimento centrale CHORUS™ Tripla	ITA, ENG	perno da 111 mm (asimmetrico) - per guarnitura tripla - cartuccia in lega leggera - calotte in lega leggera	233
pedali CHORUS™ Pro·Fit PLUS™		perno in acciaio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	325
freni CHORUS™-D	dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore differenziato	340
reggisella CHORUS™ Carbon	27,2 / 250 31,6 / 350 32,4 / 350	cannotto in carbonio - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo 0,5 mm	195
Serie sterzo CHORUS™		BC 1"x24tpi - altezza 36.5 mm	106
Serie sterzo CHORUS™ THREADLESS™		1" - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - sistema brevettato gruppo tirante in acciaio e lega leggera	117
Serie sterzo CHORUS™ HIDDENSET™	1-1/8", 1-1/8" TTC™	a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8": altezza 5.9 mm, versione da 1-1/8" TTC™: altezza 15,9 mm - sistema brevettato - gruppo tirante in acciaio/lega leggera - coperchietto in lega leggera	82
Portaborraccia CHORUS™		carbonio e composito, fornito con borraccia	29
Computer ERGOBRAIN10™		10s - compatibile doppia e tripla	
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.

** A seconda della specifica

RECORD™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio RECORD™ 10s	bil. corto	interasse rotelline 55 mm biella esterna in composito - bilanciere esterno in composito - viti in Titanio	184
	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm biella esterna in composito - bilanciere esterno in composito - viti in Titanio	193
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm biella esterna in composito - bilanciere esterno in composito - viti in Titanio	195
deragliatore RECORD™	a saldare / a fascetta: Ø 28.6, 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura doppia standard - capacità 15 – ingr. max. 54 - ingr. min. 39 - forcella composito+alluminio - viti in Titanio	69
deragliatore RECORD™ Tripla	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura tripla - capacità 23 – ingr. max. 53 - ingr. min. 30 - viti in Titanio - trattamento anti-frizione	94
deragliatore RECORD™ CT™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	9s/10s – per comandi Ergopower™ classici - per guarnitura CT™ - capacità 16 – ingr. max. 50 - ingr. min. 34- forcella composito+alluminio - viti in Titanio	75
comandi Ergopower™ RECORD™10s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo e leve in composito – movimento su cuscinetti - particolari in lega leggera - predisposto per computer ErgoBrain10™	324
mozzo anteriore RECORD™	28, 32, 36 fori	corpo e perno in lega leggera – cuscinetti reg. – foro lubr. rapida - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 100 mm	181
mozzo posteriore RECORD™	28, 32, 36 fori	9s/10s - corpo, perno e corpetto RL in lega leggera – portacricchetti in Titanio - cuscinetti reg. - foro lubr. rapida – blocc. con dadi in lega leggera – ghiera filetto 27x1 - battuta 130 mm	316
pignoni RECORD™ UD™ 10s acciaio+titanio	11-21, 11-23, 12-23, 12-25, 13-26, 13-29	Ultra·Drive™ - finitura nickel-cromo per i pignoni in acciaio - supporti in lega leggera - forniti senza ghiera (tranne 11-21 e 11-23)	188
pignoni RECORD™ UD™ 10s titanio	11-23, 12-25, 13-26	Ultra·Drive™ - supporti in lega leggera - forniti senza ghiera (tranne 11-23)	156
catena RECORD™ Ultra Narrow™		10s - larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ - richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™ - maglie alleggerite - piolini forati	255
guarnitura RECORD™10s	170, 172.5,175, 177.5,180 mm 39-52, 39-53, 42-52	dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ con trattamento anti-frizione - richiede MC con perno da 102 mm	da 653 a 668 **
guarnitura RECORD™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 39-52, 39-53, 42-52	pedivelle in composito - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ con trattamento anti-frizione - richiede MC con perno da 102 mm	da 549 a 563 **
guarnitura RECORD™ CT™ CARBON 10s	170, 172.5, 175 mm 34-48, 34-50, 36-50	pedivelle in composito - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi Ultra·Drive™ EPS™ con trattamento anti-frizione - richiede MC con perno da 102 mm – richiede deragliatori CT™	da 539 a 566 **

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
guarnitura RECORD™ Tripla 10s	170, 172.5, 175 mm 30-40-50, 30-42-53	dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - quattro razze - ingranaggi Ultra·Drive™ con trattamento anti-frizione - richiede MC con perno da 111 mm (asimmetrico)	da 737 a 753 **
movimento centrale RECORD™	ITA, ENG	perno cavo oversize in acciaio da 102 mm - solo per guarnitura doppia - cartuccia in composito / lega leggera	190
movimento centrale RECORD™ Tripla	ITA, ENG	perno cavo oversize in acciaio da 111 mm (asimmetrico) - calotte in lega leggera - solo per guarnitura tripla - cartuccia in composito e lega leggera	198
pedali RECORD™ Pro·Fit PLUS™		perno in titanio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	266
freni RECORD™-D	silver / black dado fissaggio ant.: 13,5 - 18,5 - 24 mm	regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega leggera e titanio - regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore differenziato	308
reggisella RECORD™ Carbon	27,2 / 250 31,6 / 350 32,4 / 350	cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo 0,5 mm - staffa superiore in composito	185
Serie sterzo RECORD™		BC 1"x24tpi - altezza 36.5 mm - foro per lubrificazione rapida	104
Serie sterzo RECORD™ THREADLESS™	1", 1-1/8"	per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in composito/lega leggera - foro per lubrificazione rapida	110
Serie sterzo RECORD™ HIDDENSET™	1-1/8", 1-1/8" TTC™	a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8": altezza 5.9 mm, versione da 1-1/8" TTC™: altezza 15.9 mm - sistema brevettato - gruppo tirante in composito/lega leggera - coperchietto in composito/lega leggera	73
Portaborraccia RECORD™		carbonio monoscocca, fornito con borraccia	18
Computer ERGOBRAIN10™		10s - compatibile doppia e tripla	
piastrina RECORD™		sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize	5

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.

** A seconda della specifica

RECORD™ PISTA™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
mozzo anteriore RECORD™ PISTA™	32, 36 fori	corpo in lega leggera – foro lubrificazione rapida - flange piccole - battuta 100 mm	204
mozzo posteriore RECORD™ PISTA™	32, 36 fori	corpo in lega leggera – foro lubrificazione rapida - flange piccole - battuta 120 mm	284
guarnitura RECORD™ PISTA™	165, 170 mm 47, 48, 49, 50, 51, 52	richiede MC da 111 mm simmetrico	592
mov. centr. RECORD™ PISTA™	ITA, ENG	perno da 111 mm simmetrico - cartuccia stagna in composito e lega leggera - calotte in lega leggera - senza guarnizioni	220
pedali RECORD™ Pro·Fit PLUS™		perno in titanio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido - pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™	266
reggisella RECORD™ CARBON	27,2 / 250 31,6 / 350 32,4 / 350	cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone zigrino passo 0,5 mm - staffa superiore in composito	185
serie sterzo RECORD™		BC 1"x24tpi - altezza 36.5 mm - foro per lubrificazione rapida	104
serie sterzo RECORD™ THREADLESS™	1", 1-1/8"	per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in composito/lega leggera - foro per lubrificazione rapida	110
serie sterzo RECORD™ HIDDENSET™	1-1/8" 1-1/8" TTC™	a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8": altezza 5.9 mm, versione da 1-1/8" TTC™: altezza 15.9 mm - sistema brevettato - gruppo tirante in composito/lega leggera - coperchietto in composito/lega leggera	73

TIME TRIAL™ 2006

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
comandi bar-end 10s		corpo e leva in composito	163
comandi freno RECORD™		corpo e leva in composito	210
ingranaggi interni	42,44	Exa·Drive™ system	51
ingranaggi RECORD™ interni 10s	54, 55	Exa·Drive™ system	88
ingranaggi CHORUS™ interni 10s	54, 55	Exa·Drive™ system	88
pignoni RECORD™ ED™ 8s acciaio	12-23, 13-23, 13-26	Exa·Drive™ - pignoni singoli - cromati - forniti senza ghiera	262
pignoni per GHIBLI™ 9s	11-19, 11-21	acciaio-titanio - per Ghibli™ con battuta 132 mm – 9s (spaziatura 10s)	165

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.

RECORD™ - CHORUS™ CENTAUR™ - VELOCE™ 9s

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G)*
cambio RECORD™ 9s		biella esterna in composito – biella interna scaricata – viti in Titanio - corpo superiore scaricato	190
cambio CHORUS™ 9s		corpo superiore scaricato	211
cambio CENTAUR™ 9s			223
cambio CENTAUR™ tripla 9s			229
	bil. corto	interasse rotelline 55 mm	250
cambio VELOCE™ 9s	bil. medio	interasse rotelline 72,5 mm	255
	bil. lungo	interasse rotelline 89 mm	263
comandi Ergopower™ RECORD™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo e leve in composito – movimento su cuscinetti - particolari in lega leggera - predisposto per computer ErgoBrain10™	342
comandi Ergopower™ CHORUS™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo in composito – leve anodizzate - movimento su cuscinetti - particolari in lega leggera - predisposto per computer ErgoBrain10™	365
comandi Ergopower™ CENTAUR™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo in composito – leve anodizzate - leva 2 alleggerita - predisposto per computer ErgoBrain10™	399
comandi Ergopower™ VELOCE™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla – corpo in composito – leve anodizzate - predisposto per computer ErgoBrain10™	402
pignoni CHORUS™ UD™ 9s acciaio	12-23, 13-23, 13-26	Ultra·Drive™ - nickel-cromati - supporti in lega leggera - forniti senza ghiera	197
pignoni VELOCE™ UD™ 9s acciaio	12-23, 13-23, 13-26, 13-28, 14-28	Ultra·Drive™ - pignoni singoli - finitura nickel-cromo - forniti senza ghiera	231
guarnitura VELOCE™ 9s	170, 172.5, 175 mm 39-53, 42-52	ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm	da 662 a 680 **
guarnitura VELOCE™ Tripla 9s	170, 175 mm	30-42-52 - ingranaggi Exa·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (per tubi piantone ø 28,6 mm) o da 115,5 mm (per tubi piantone oversize ø32 o ø35 mm)	da 735 a 750 **

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi comprende il bloccaggio.
** A seconda della specifica

LEGENDA
M = Fresato
MT = Fresatura toroidale
DB = Sfinati
AE = Aero
UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone
BLOCCAGGI: 20, 30, 40

	peso nominale (g)	materiale cerchio	sezione cerchio: altezza/larghezza - mm (nominale)	tipo di cerchio	foratura asimmetrica	richiede rim tape	finitura cerchio	numero raggi	bilanciamento dinamico		materiale raggi	tipo raggi	raggi differenziati dx/sx	geometria Ultralinear™	materiale dadi/nippli	battuta mozzo (mm)	materiale corpo mozzo	perno mozzo oversize	finitura mozzo	tipo di bloccaggio	compatibile (8/9/10)	richiede pacco pignoni speciale
RUOTE A BASSO PROFILO																						
PROTON™ ant. cop. 28”	680	alu	18,5/20			•	black	22			SS	DB			BR	100	alu	•	black	40		
PROTON™ post. cop. 28”	960	alu	17,5/20		•	•	black	24			SS	DB	•		BR	130	alu	•	black	40	9/10	
PROTON™ post. cop. 28” (HG)	1005	alu	17,5/20		•	•	black	24			SS	DB	•		BR	130	alu	•	black	40	8/9/10	
NEUTRON™ ant. cop. 28”	655	alu	18/20	M		•	black	22			SS	AE DB		•	alu	100	alu	•	black	20		
NEUTRON™ post. cop. 28”	895	alu	18/20	M	•	•	black	24			SS	AE DB	•	•	alu	130	alu	•	black	20	9/10	
NEUTRON™ post. cop. 28” (HG)	940	alu	18/20	M	•	•	black	24			SS	AE DB	•	•	alu	130	alu	•	black	20	8/9/10	
HYPERON™ ant. tub. 28”	525	carb	19/20	-		-	carb	22			SS	AE DB		•	alu	100	carb	•	carb	20		
HYPERON™ post. tub. 28”	715	carb	21/20	-	•	-	carb	24			SS	AE DB	•	•	alu	130	carb	•	carb	20	9/10	
HYPERON™ post. tub. 28” (HG)	760	carb	21/20	-	•	-	carb	24			SS	AE DB	•	•	alu	130	carb	•	carb	20	8/9/10	
HYPERON™ ULTRA™ ant. cop. 28”	575	carb	21/20	-		•	carb	22	•		SS	AE DB		•	alu	100	carb	•	carb	20		
HYPERON™ ULTRA™ post. cop. 28”	775	carb	23/20	-	•	•	carb	24	•		SS	AE DB		•	alu	130	carb	•	carb	20	9/10	
HYPERON™ ULTRA™ post. cop. 28” (HG)	780	carb	23/20	-	•	•	carb	24	•		SS	AE DB		•	alu	130	carb	•	carb	20	10	

Il peso delle ruote non comprende il bloccaggio.

LEGENDA
M = Fresato
MT = Fresatura toroidale
DB = Sfinati
AE = Aero
UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone
BLOCCAGGI: 20, 30, 40

	peso nominale (g)	materiale cerchio	sezione cerchio: altezza/larghezza - mm (nominale)	tipo di cerchio	foratura asimmetrica	richiede rim tape	finitura cerchio	numero raggi	bilanciamento dinamico		materiale raggi	tipo raggi	raggi differenziati dx/sx	geometria Ultralinear™	materiale dadi/nippli	battuta mozzo (mm)	materiale corpo mozzo	perno mozzo oversize	finitura mozzo	tipo di bloccaggio	compatibile (8/9/10)	richiede pacco pignoni speciale
RUOTE A MEDIO PROFILO																						
VENTO™ ant. cop. 28”	810	alu	24/20			•	silver	24/G3™	•		SS	DB			BR	100	alu	-	silver	40		
VENTO™ post. cop. 28”	945	alu	24/20			•	silver	27/G3™	•		SS	DB			BR	130	alu	-	silver	40	9/10	
VENTO™ post. cop. 28”(HG)	985	alu	24/20			•	silver	27/G3™	•		SS	DB			BR	130	alu	-	silver	40	8/9/10	
SCIROCCO™ ant. cop. 28”	770	alu	24/20			•	silver	20	•		SS	AE DB			BR	100	alu	-	silver	30		
SCIROCCO™ post. cop. 28”	955	alu	24/20			•	silver	27/G3™	•		SS	AE DB			BR	130	alu	-	silver	30	9/10	
SCIROCCO™ post. cop. 28”(HG)	995	alu	24/20			•	silver	27/G3™	•		SS	AE DB			BR	130	alu	-	silver	30	8/9/10	
ZONDA™ ant. cop. 28”	675	alu	24/20	M			slv/blk	16	•		SS	UAE		•	BR	100	alu	•	slv/blk	20		
ZONDA™ post. cop. 28”	935	alu	28/20	M	•		slv/blk	21/G3™	•		SS	UAE		•	BR	130	alu	•	slv/blk	20	9/10	
ZONDA™ post. cop. 28”(HG)	940	alu	28/20	M	•		slv/blk	21/G3™	•		SS	UAE		•	BR	130	alu	•	slv/blk	20	10	
EURUS™ ant. cop. 28”	630	alu	24/20	MT			slv/blk	16	•		alu	AE DB		•	SS	100	alu	•	slv/blk	20		
EURUS™ post. cop. 28”	860	alu	28/20	MT	•		slv/blk	21/G3™	•		alu	AE DB		•	SS	130	alu	•	slv/blk	20	9/10	
EURUS™ post. cop. 28”(HG)	865	alu	28/20	MT	•		slv/blk	21/G3™	•		alu	AE DB		•	SS	130	alu	•	slv/blk	20	10	
EURUS™ ant. tub. 28”	630	alu	24,5/20	MT		-	silver	16	•		alu	AE DB		•	SS	100	alu	•	silver	20		
EURUS™ post. tub. 28”	860	alu	28,5/20	MT	•	-	silver	21/G3™	•		alu	AE DB		•	SS	130	alu	•	silver	20	9/10	
EURUS™ post. tub. 28”(HG)	865	alu	28,5/20	MT	•	-	silver	21/G3™	•		alu	AE DB		•	SS	130	alu	•	silver	20	10	
RUOTE AD ALTO PROFILO																						
BORA™ ULTRA™ ant. tub. 28”	565	carb	50/20	-		-	carb	18	•		SS	AE DB			alu	100	carb	•	carb	20		
BORA™ ULTRA™ post. tub. 28”	740	carb	50/20	-		-	carb	21/G3™	•		SS	AE DB			alu	130	carb	•	carb	20	9/10	
BORA™ ULTRA™ post. tub. 28”(HG)	745	carb	50/20	-		-	carb	21/G3™	•		SS	AE DB			alu	130	carb	•	carb	20	10	
GHIBLI™ post. strada 28”	995	alu	D/19	-		-	-	-	-		Aramide	-	-		-	100	alu	•	-	20		•
GHIBLI™ ant. pista 26”	860	alu	D/19	-		-	-	-	-		Aramide	-	-		-	120	alu		-	-		
GHIBLI™ ant. pista 28”	955	alu	D/19	-		-	-	-	-		Aramide	-	-		-	100	alu		-	-		
GHIBLI™ post. pista 28”	995	alu	D/19	-		-	-	-	-		Aramide	-	-		-	120	alu		-	-		

Il peso delle ruote non comprende il bloccaggio.

1 OGGETTO

La Campagnolo S.r.l., Via della Chimica 4, 36100 Vicenza, Italia ("Campagnolo®"), garantisce i propri prodotti esenti da difetti nei materiali o nella lavorazione alle condizioni previste dalla presente polizza. Il prodotto riconosciuto difettoso dalla Campagnolo® verrà riparato o sostituito, a discrezione della Campagnolo®, a titolo gratuito, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento del prodotto da parte di un Service Center autorizzato Campagnolo.
La preghiamo di tenere presente che la presente polizza non pregiudica gli eventuali diritti garantiti dalle sue leggi nazionali in materia di garanzie sui beni di consumo, che Lei ha sempre il diritto di far valere.

2 ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre prodotti giunti alla fine del normale ciclo vitale, non copre i danni risultanti da incidenti, manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di manutenzione appropriata o ragionevole, corrosione, montaggio scorretto, riparazioni effettuate in modo inadeguato o parti di ricambio installate impropriamente, uso di ricambi o accessori non conformi alle specifiche della Campagnolo®, uso di componenti non prodotti né forniti dalla Campagnolo®, modifiche non raccomandate o approvate per iscritto dalla Campagnolo®, normale usura e deterioramento dovuti all'uso del prodotto, attività quali ciclismo acrobatico, utilizzo competitivo o commerciale del prodotto. La presente garanzia non copre inoltre le imperfezioni estetiche relative alla superficie, alla finitura o all'aspetto del prodotto, che fossero evidenti o individuabili al momento dell'acquisto del prodotto, né per danni verificatisi durante la spedizione o il trasporto del prodotto. La presente garanzia non copre inoltre gli attrezzi, i lubrificanti, i pattini freno e gli altri materiali di consumo, né eventuali spese relative al trasporto del prodotto a e da un Service Center autorizzato Campagnolo®, né i costi di manodopera necessari per rimuovere il prodotto dalla bicicletta, né alcun compenso per il disagio o per il mancato utilizzo mentre il prodotto è in riparazione o in sostituzione.

3 ACQUIRENTE

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente originario del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della presente polizza non sono cedibili.

4 PERIODO DI VALIDITÁ

Il termine di validità della presente garanzia è di due (2) o tre (3) anni dalla data di acquisto al dettaglio, a seconda del prodotto (vedasi il termine applicabile nella confezione del prodotto).

5 ESCLUSIVITÁ E PREVALENZA

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno manifestati per iscritto o verbalmente, e regola per intero il rapporto tra le parti relativamente alla garanzia del prodotto. Qualsiasi forma o clausola di garanzia non contemplata dalla presente Polizza viene specificatamente esclusa.

6 DANNI

Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla presente garanzia, la Campagnolo® NON DOVRÁ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN EVENTUALE DANNO INDIRETTO O ACCESSORIO ASSOCIATO ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, NE' PER ALCUNA EVENTUALE PRETESA O RIVENDICAZIONE IN VIRTU' DELLA PRESENTE POLIZZA, SIA CHE IL RECLAMO SIA DI ORIGINE CONTRATTUALE, SIA CHE DERIVI DA PRESUNTO ATTO ILLECITO O ALTRO. Le presenti clausole di garanzia sono esclusive e sostitutive di qualsiasi altro rimedio. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni accessori o indiretti, quindi la presente limitazione o esclusione può non essere applicabile al Vostro caso. Nel caso di presunte inadempienze di garanzia, o nel caso di qualsiasi azione legale intentata dall'acquirente in base ad una presunta negligenza della Campagnolo®, l'unico ed esclusivo rimedio per l'acquirente sarà la riparazione o la sostituzione dei prodotti difettosi come precedentemente indicato.

7 RINUNCIA

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÁ O IDONEITÁ AD UNO SCOPO PARTICOLARE E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DERIVANTI DA CONSUETUDINI COMMERCIALI, LEGGI O ALTRO SONO STRETTAMENTE LIMITATE AI TERMINI DI QUESTA POLIZZA. Questa garanzia è l'unico e l'esclusivo rimedio per l'acquirente relativamente all'acquisto del prodotto. Nessun rivenditore ne alcun altro agente o dipendente della Campagnolo® è autorizzato a modificare, estendere o ampliare la presente garanzia. L'esecuzione di qualsiasi servizio di garanzia in virtù della presente Polizza non costituisce ammissione o accettazione del fatto che il progetto o la realizzazione di un prodotto sia difettosa.

8 PROCEDURA

In caso di difetto coperto dalla presente garanzia, l'acquirente deve contattare un Service Center autorizzato Campagnolo® (i Service Center autorizzati sono elencati in questo catalogo o nel nostro sito www.campagnolo.com) o:
Campagnolo S.r.l., Service Center, via della Chimica, 4,
36100 Vicenza.
Telefono: +39-0-444-225605;
Fax: +39-0-444-225400

Per essere onorati, i reclami devono essere presentati entro il periodo di garanzia di due o tre anni (a seconda del prodotto) ed entro otto (8) giorni dall'individuazione del difetto. Determinare se il difetto sia coperto dalla presente garanzia o meno è oggetto di discrezione unica ed esclusiva della Campagnolo S.r.l.. La Campagnolo S.r.l. si riserva il diritto di interrompere la produzione di articoli e di modificare specifiche per prodotti esistenti in qualsiasi momento senza preavviso, e non dovrà essere obbligata a incorporare nuove caratteristiche in prodotti precedentemente venduti, anche nel caso in cui detti prodotti vengano resi per un reclamo in garanzia. La Campagnolo® potrà sostituire parti difettose con parti simili di qualità analoga, qualora non siano disponibili parti identiche.
Prima di rendere qualsiasi prodotto a un Service Center Campagnolo® per essere ispezionato, l'acquirente deve ottenere dal Service Center un'autorizzazione scritta. Verrà emesso un numero di autorizzazione reso che dovrà risultare chiaramente visibile sull'esterno dell'imballo del prodotto. L'emissione di un numero di autorizzazione non costituisce accettazione del reclamo, che verrà valutato dal Service Center a seguito dell'ispezione del prodotto.
Il prodotto dovrà essere prima pulito e poi imballato in modo sicuro per evitare danni durante la spedizione, e dovrà essere accompagnato da una lettera che specifichi o includa quanto segue:

a) scontrino fiscale o altro documento comprovante la data d'acquisto al dettaglio;
b) copia della polizza di garanzia;
c) codice del componente Campagnolo®;
d) descrizione dettagliata del problema riscontrato con il prodotto, inclusa una descrizione cronologica degli interventi effettuati per porre rimedio al problema;
e) identificazione dei componenti usati unitamente con il prodotto;
f) stima d'utilizzo del prodotto (chilometraggio o tempo d'uso);
g) il Vostro nome, indirizzo e autorizzazione scritta a rispedirVi il prodotto riparato "porto assegnato".

9 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

Eventuali controversie derivanti dalla presente Polizza o dall'uso di questo prodotto saranno regolate dalla legislazione italiana vigente, e il foro competente è quello di Vicenza, Italia.

10 AVVERTENZA

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto, che sono anche disponibili sul nostro sito internet www.campagnolo.com come file scaricabile.

SERVICE CENTER

Il Service Center è il punto di riferimento per i dealer Campagnolo® allo scopo di fornire un adeguato servizio post-vendita a voi utenti Campagnolo®. Il Service Center è un estensione territoriale della Campagnolo srl e opera esclusivamente con i dealer, senza eccezioni. Il Service Center gestisce due attività: l'Assistenza Tecnica Post-vendita e il Servizio Ricambi.

L'Assistenza Tecnica Post-vendita si occupa dell'assistenza ai prodotti, sia in garanzia sia fuori garanzia, per consentire a voi ciclisti di poterne sfruttare le superiori caratteristiche a lungo, senza scendere a compromessi con sicurezza, performance e longevità.

Il Servizio Ricambi si occupa della distribuzione dei pezzi di ricambio. La Campagnolo® ha un immenso inventario di ricambi e, in tempi assai rapidi, è in grado di rifornire adeguatamente la propria struttura distributiva.

Vi raccomandiamo quindi di rivolgervi sempre ai dealer Campagnolo® per qualsiasi intervento qualificato sulle vostre biciclette da competizione, in quanto solo loro beneficiano della costante e qualificata collaborazione con i Service Center Campagnolo®.

ITALY
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4 - 36100
VICENZA
Tel. +39-0-444-225605
Fax +39-0-444-225606

AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street
NSW 2193 Ashbury
Tel. +61-2-97992407
Fax +61-2-97992107

AUSTRIA - GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 60-62
51371 LEVERKUSEN
Tel. +49-214-206953-20
Fax +49-214-206953-15

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
I.C.C.
Weststraat 42 - P.O. Box 73
4527 ZH AARDENBURG
Netherlands
Tel. +31-117-492820
Fax +31-117-492835

CANADA
CYCLES MARINONI INC
1067, Levis - LACHENAIE
QUEBEC J6W 4L2
Tel. +1-450-4717133
Fax +1-450-4719887

GREAT WESTERN BICYCLE CO. LTD.
233 West Broadway
VANCOUVER, BC V5Y 1P5
Tel. +1-604-8722424
Fax +1-604-87202226

CZECH REPUBLIC
KOLA SIRER
P.O. Box 107
26601 BEROUN 1
Tel. 00420 311 611464
Fax 00420 311 625492

DENMARK - FINLAND - NORWAY - SWEDEN
MARKER SCANDINAVIA
Industrivej 1E
DK-4000 ROSKILDE
DENMARK
Tel. +45 - 70228075
Fax +45 - 46498088

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE EURL
B.P. 148 - 42160 Andrézieux - Bouthéon Cedex
Tel. +33-477-556305
Fax +33-477-556345

GREECE
CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Tel. +30-2241 021264
Fax +30-2241 021519

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose - P.O. Box 12481
Auckland
Tel. +64-9-6360641
Fax +64-9-6360631

SLOVAC REPUBLIC
ZANZO S.R.O.
Kysucky Lieskovec 421
02334 SLOVAC REPUBLIC
Tel. 00421 245 523721
Fax 00421 245 249404

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street – Willow Glen
PRETORIA
Tel. +27-012-8075570
Fax +27-012-8074267

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax +34-945-217198

SWITZERLAND
PIERO ZURINO AG
Flawilerstrasse 3a - 9500 WIL SG
Tel. +41-71-9236001
Fax +41-71-9236353

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille - 2053 CERNIER
Tel. +41-32-8536363
Fax +41-32-8536464

UNITED KINGDOM
ITALIAN CYCLE PRODUCTS LIMITED
Unit 3, Napoleon Business Park
Wheterby Road - DERBY - DE24 8HL
Tel. +44-01332-371176
Fax +44-01332-371179

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
2105 Camino Vida Roble, Suite L
CARLSBAD CA 92011
Tel. +1-760-9310106
Fax +1-760-9310991

OCHSNER INT. INC
246 E. Marquardt Drive - WHEELING
Il. 60090-6430
Tel. +1-847-4658200
Fax +1-847-4658282

QUALITY BIC. PRODUCTS
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MN 55438-2554
Tel. +1-952-9419391
Fax +1-952-9419799

THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
Lexington, SC 29073-7744
Tel. +1-803.359.3492 x 192
Fax +1-803.359.1343

Campagnolo in the World

ITALY
CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - ITALY
Phone: +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE EURL
Rue Jean Autelin
B.P. 148 - 42160 Andrézieux
Bouthéon Cedex - FRANCE
Phone: +33-477-556305
Fax: +33-477-556345

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 60-62
51371 Leverkusen - GERMANY
Phone: +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 Vitoria - SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
2105 Camino Vida Roble, Suite L
Carlsbad CA 92011 - U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

SERVICE AND TECHNICAL INFORMATION:

ITALY (CENTRAL)
Technical Information
Phone: +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400
Service Center
Phone: +39-0444-225605
Fax: +39-0444-225606

FRANCE
Phone: +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Phone: +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

Agencies

AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street
NSW 2193 Ashbury - AUSTRALIA
Tel. +61-2-97992407
Fax +61-2-97992107

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
I.C.C.
Weststraat 42 - P.O. Box 73
4527 ZH Aardenburg
NEDERLAND
Tel. +31-11-7492820
Fax +31-11-7492835

BULGARIA - CZECH REPUBLIC - POLAND - RUMANIA - SLOVAKIAN REPUBLIC - SLOVENIA - HUNGARY
FIRMA GALLIZIA
10. Oktoberstraße 7 - 9800 Spittal/Drau
AUSTRIA
Tel. +43-4762/2275
Fax +43-4762/2275

DENMARK - SWEDEN - NORWAY-FINLAND
MARKER SCANDINAVIA
Industrivej 1E - DK-4000 Roskilde
DENMARK
Tel. +45-70228075
Fax +45-46498088

SOUTH AMERICA
GEORGE PANARA
Sao Paulo - BRASIL
Tel.: +55 11 4436 9123
Fax: +55 11 4436 12 13

TAIWAN, MAINLAND CHINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No. 42, Alley 30, Lane 300
Section 2, Jhong Hwa S. Road
Tainan 702, TAIWAN
Tel. +886-6-265 6001
Fax +886-6-265 1388

UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NG13 8HN
ENGLAND
Tel. +44-0780260628
Fax +44-1949-829039